



Kyocera-Mita - ECOSYS P4140dn (1102Y43NL0)

Drukarki - laserowe mono

cena brutto
9 189.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - toner TK-7310 (black)	tonery	539.83 zł
--------------------------------------	--------	-----------

AKCESORIA

Kyocera-Mita - dysk SSD 128 GB (HD-7)	akcesoria	1 950.00 zł
Kyocera-Mita - dysk SSD 32 GB (HD-6)	akcesoria	870.00 zł
Kyocera-Mita - karta sieciowa Ethernet (IB-50)	akcesoria	1 169.00 zł
Kyocera-Mita - karta sieciowa wireless z Wi-fi Direct (IB-36)	akcesoria	462.00 zł
Kyocera-Mita - kyocera karta sieciowa Wi-Fi (IB-51)	akcesoria	1 999.00 zł
Kyocera-Mita - taca odbiorcza na 250 arkuszy (PT-4100)	akcesoria	279.00 zł
Kyocera-Mita - pamięć 2GB (MDDR3-2GB)	akcesoria	959.00 zł
Kyocera-Mita - rozszerzenie pamięci 1024MB (MD3-1024)	akcesoria	562.73 zł
Kyocera-Mita - podajnik dodatkowy 500 arkuszy A5-A3 (PF-4110)	akcesoria	1 789.00 zł
Kyocera-Mita - podstawa na kółkach, CA-3100 (1903T50UN0)	akcesoria	1 019.00 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	3.6 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.6 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A3
typ procesora	ARM Cortex-A9
szybkość procesora	1200 MHz
wydajność zasobnika startowego	do 7500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 15000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	2560 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 50.7 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 40 stron A4/min (do 22 stron A3/min)
czas do wydruku pierwszej strony	do 6.3 sekund
czas nagrzewania	do 18 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 120 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	tak

maksymalna liczba podajników papieru	6
standardowa pojemność podajników	do 600 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2600 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 5 szt
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 70 mm max 297 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 1220 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty
obsługiwane formaty nośników	A3 B4 A4R A4 A5 A6R B5 Letter Legal Ledger koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PRESCRIBE
emulacja	PCL 6 (PCL5c/PCL-XL) KPDL3 PDF (1.7, bezpośrednie drukowanie) XPS (bezpośrednie drukowanie) Open XPS TIFF (bezpośrednie drukowanie) JPEG (bezpośrednie drukowanie) IBM Proprinter X24E Epson LQ-850 Line Printer
czcionki i znaki	93 czcionki (PCL6/KPDL 3) 8 czcionek dla Windows 1 czcionka bitmapowa 45 jednowymiarowych kodów Dwuwymiarowe kody PDF-417

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000base-T) 2x USB Host (2.0) Gniazdo kart SD (+ SDHC)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	tak (Kyocera Mobile Print)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (AirPrint, Mopria, MyPanel oraz KYOCERA Mobile Print app dla iOS i Android)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 21 kg
waga w opakowaniu	ok. 21 kg
szerokość produktu	477 mm
głębokość produktu	410 mm
wysokość produktu	343 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32.5 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 632 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Wszystkie bieżące wersje Microsoft Windows
Mac OS	Mac OS X 10.9 lub nowszy
UNIX	Linux Unix

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka monochromatyczna Kyocera ECOSYS P4140dn, kaseta startowa z tonerem o wydajności do 7500 stron
----------	---

Inne

panel sterowania	5-liniowy wyświetlacz LCD/LED z podświetlaniem i alfanumeryczną klawiaturą
------------------	---

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------