



Kyocera-Mita - ECOSYS P6026cdn

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - toner TK-590K (black)	tonery	545.00 zł
Kyocera-Mita - toner TK-590C (cyan)	tonery	619.00 zł
Kyocera-Mita - toner TK-590M (magenta)	tonery	619.00 zł
Kyocera-Mita - toner TK-590Y (yellow)	tonery	619.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik TK590C (cyan) LAM	tonery	139.48 zł
Lambda - toner zamiennik TK590K (black) LAM	tonery	139.48 zł
Lambda - toner zamiennik TK590M (magenta) LAM	tonery	139.48 zł
Lambda - toner zamiennik TK590Y (yellow) LAM	tonery	139.48 zł

AKCESORIA

Kyocera-Mita - dysk SSD 32 GB (HD-6)	akcesoria	870.00 zł
Kyocera-Mita - karta sieciowa Ethernet (IB-50)	akcesoria	1 169.00 zł
Kyocera-Mita - kyocera karta sieciowa Wi-Fi (IB-51)	akcesoria	1 999.00 zł
Kyocera-Mita - podajnik papieru na 500 arkuszy (PF-520)	akcesoria	907.74 zł
Kyocera-Mita - podajnik papieru na 500 arkuszy (PF-530)	akcesoria	1 396.30 zł
Kyocera-Mita - szafka pod drukarkę (CB-520)	akcesoria	811.80 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	7.79 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.9 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	44.93 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	9.87 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
typ procesora	Power PC 465S
szybkość procesora	667 MHz
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 3500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 7000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	1536 MB
poziom hałas	max 49.1 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 26 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 26 stron A4/min

czas do wydruku pierwszej strony mono	do 9 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 10.5 sekund
czas nagrzewania	do 29 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 220 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	4
standardowa pojemność podajników	do 550 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2050 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 70 mm max 148 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 216 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 B6 Letter Legal Folio

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PRESCRIBE IIc
emulacja	PCL 6 PCL 5c PCL XL KPD L 3 XPS Direct Print PDF Direct Print 1.7

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB Ethernet

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 30.2 kg
szerokość produktu	390 mm
głębokość produktu	523 mm
wysokość produktu	397 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 422 W
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP/ Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003/2008/2012
Mac OS	MAC OS X 10.4 lub nowszy

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie