



## Kyocera-Mita - ECOSYS P6030cdn

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - toner TK-560K (black)	tonery	885.00 zł
Kyocera-Mita - toner TK-560C (cyan)	tonery	1 110.00 zł
Kyocera-Mita - toner TK-560M (magenta)	tonery	1 110.00 zł
Kyocera-Mita - toner TK-560Y (yellow)	tonery	1 110.00 zł

### AKCESORIA

Kyocera-Mita - karta sieciowa Ethernet (IB-50)	akcesoria	1 169.00 zł
Kyocera-Mita - kyocera karta sieciowa Wi-Fi (IB-51)	akcesoria	1 999.00 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	7.38 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	7.38 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	40.68 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	40.68 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
typ procesora	Power PC 465S
szybkość procesora	667 MHz
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 12000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	1536 MB
poziom hałasu	max 52.5 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 30 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 30 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 8.5 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 10 sekund
czas nagrzewania	do 36 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

### Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 220 g/m <sup>2</sup>
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m <sup>2</sup>

ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	4
standardowa pojemność podajników	do 650 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2150 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 70 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 138 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 B6 Letter Legal

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 6 PCL 5c PCL XL XPS PDF PostScript 3
czcionki i znaki	93 czcionki skalowalne dla PCL 136 skalowane czcionki dla PostScript

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 (Hi-Speed) Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Print server wireless

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 29.5 kg
szerokość produktu	345 mm
głębokość produktu	518 mm
wysokość produktu	480 mm

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 529 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP/ Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003/2008/2012
Mac OS	MAC OS X 10.4 lub nowszy
UNIX	Linux

## Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------