



Kyocera-Mita - ECOSYS P6230cdn (P6230cdn)

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - toner TK-5270K (black)	tonery	504.12 zł
Kyocera-Mita - toner TK-5270C (cyan)	tonery	695.00 zł
Kyocera-Mita - toner TK-5270M (magenta)	tonery	695.00 zł
Kyocera-Mita - toner TK-5270Y (yellow)	tonery	695.00 zł

AKCESORIA

Kyocera-Mita - dysk SSD 128 GB (HD-7)	akcesoria	1 950.00 zł
Kyocera-Mita - dysk SSD 32 GB (HD-6)	akcesoria	870.00 zł
Kyocera-Mita - karta sieciowa Ethernet (IB-50)	akcesoria	1 169.00 zł
Kyocera-Mita - karta sieciowa wireless z Wi-fi Direct (IB-36)	akcesoria	462.00 zł
Kyocera-Mita - podajnik dodatkowy na 500 arkuszy (PF-5100)	akcesoria	1 179.00 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	6.3 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	6.3 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	41.04 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	41.04 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A4
szybkość procesora	1200 MHz
miesięczne obciążenie	do 85000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 3500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 8000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	1024 MB (+ 128GB SSD)
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 49.5 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 30 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 30 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 6 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 7 sekund
czas nagrzewania	do 26 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 163 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	5
standardowa pojemność podajników	do 600 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2100 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 5 sztuk
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 70 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 B6 Letter Legal Folio koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PRESCRIBE IIc
emulacja	PCL 6 (5c/XL) KPDŁ3 (zgodne z PostScript 3) PDF (drukowanie bezpośrednie) XPS (drukowanie bezpośrednie)
czcionki i znaki	93 czcionki outline (PCL) 93 czcionki (KPDŁ3) 8 czcionek (Windows Vista) 1 Bitmap 45 typów czcionek kodów kreskowych jedenwymiarowych 1 typ dwuwymiarowej czcionki (PDF417)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) 2x USB Host Ethernet (10BaseT/100BaseTX/ 1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az support) Gniazdo kart SD
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless (IEEE 802.11b/g/n) Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	tak (Kyocera Mobile Print)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (KYOCERA Mobile Print dla iOS i Android, AirPrint, Mopria)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 28.3 kg
waga w opakowaniu	ok. 28.3 kg
szerokość produktu	390 mm
głębokość produktu	532 mm

wysokość produktu 409.5 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 10 %
max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 10 °C
max 32.5 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii średnio 466 W
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Wszystkie aktualne Windows
Mac OS Mac OS X wersja 10.8 lub wyższa
UNIX Unix, Linux oraz inne według potrzeb

Zawartość Opakowania

hardware Drukarka laserowa ECOSYS P6230cdn, czarny toner startowy o wydajności do 3500 stron, kolorowy toner startowy o wydajności do 2500 stron

Inne

panel sterowania 2-liniowy wyświetlacz LCD

Gwarancja

on site 24 miesiące - naprawa u klienta