



Kyocera-Mita - ECOSYS PA4000cx (PA4000cx)

Drukarki - laserowe kolorowe

cena brutto

3 301.94 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - toner TK-5380K (black)	tonery	775.54 zł
Kyocera-Mita - toner TK-5380C (cyan)	tonery	901.64 zł
Kyocera-Mita - toner TK-5380M (magenta)	tonery	901.64 zł
Kyocera-Mita - toner TK-5380Y (yellow)	tonery	901.64 zł

AKCESORIA

Kyocera-Mita - dysk SSD 256 GB (HD-18)	akcesoria	2 635.09 zł
Kyocera-Mita - dysk SSD 512 GB (HD-19)	akcesoria	4 108.03 zł
Kyocera-Mita - dysk SSD 64 GB (HD-17)	akcesoria	1 530.76 zł
Kyocera-Mita - karta sieciowa Ethernet (IB-50)	akcesoria	1 169.00 zł
Kyocera-Mita - karta sieciowa Wireless 2,4 GHz (IB-38)	akcesoria	885.28 zł
Kyocera-Mita - karta sieciowa Wireless 2,4/5 GHz (IB-37)	akcesoria	885.28 zł
Kyocera-Mita - kyocera karta sieciowa Wi-Fi (IB-51)	akcesoria	1 999.00 zł
Kyocera-Mita - licencja aktywacji opcjonalnego czytnika kart (USB IC)	akcesoria	0.00 zł
Kyocera-Mita - instalacja DVD (Product Library 14)	akcesoria	0.00 zł
Kyocera-Mita - moduł TPM, UG-35 (1503T40UN0)	akcesoria	1 098.80 zł
Kyocera-Mita - pamięć 1GB (MD3-1024(b))	akcesoria	1 120.46 zł
Kyocera-Mita - pamięć 2GB (MDD3-2GB(b))	akcesoria	1 116.36 zł
Kyocera-Mita - podajnik papieru na 500 arkuszy (PF-5150)	akcesoria	1 179.00 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A4
typ procesora	ARM Cortex-A9 (Dual Core)
szybkość procesora	1200 MHz
miesięczne obciążenie	do 250000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 13000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	3072 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 53 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 40 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 40 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 5.4 sekund

czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 5.4 sekund
czas nagrzewania	do 21 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 163 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	5
standardowa pojemność podajników	do 650 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2850 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 5 sztuk
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 70 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 140 mm (baner do 1220 mm) max 356 mm (baner do 1220 mm)
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 B6 Letter Legal Folio koperty (DL, C5, #10, #9, #6 3/4, Monarch, Youkei 4, Youkei 2)

Języki i Emulacje

emulacja	PCL 6 (5e/XL) KPDL 3 (kompatybilny z PostScript 3) PDF (bezpośrednie drukowanie) XPS (bezpośrednie drukowanie) Open XPS PPML TIFF (bezpośrednie drukowanie) JPEG (bezpośrednie drukowanie) URF PWG Raster PCLm
czcionki i znaki	93 czcionki (PCL6/KPDL 3) 4 czcionki (Calibri) 4 czcionki (Cambria) 1 czcionka bitmapowa 45 jednowymiarowych kodów, obsługa dwuwymiarowych kodów (PDF417)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) 2x USB Host Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless (IEEE 802.11b/g/n) Wi-Fi Direct Gniazdo kart SD
drukowanie z chmury	tak (Kyocera Mobile Print)

drukowanie z urządzeń mobilnych **tak** (KYOCERA Mobile Print, AirPrint, Mopria)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	702 mm
głębokość opakowania	567 mm
wysokość opakowania	561 mm
waga produktu (netto)	ok. 33 kg
waga w opakowaniu	ok. 41 kg
szerokość produktu	394 mm
głębokość produktu	531.5 mm (maks. 533 mm)
wysokość produktu	455 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32.5 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 533.3 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Wszystkie aktualne wersje Windows
Mac OS	Mac OS X wersja 10.9 lub wyższa
UNIX	Linux
inne	Chrome OS

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka laserowa Kyocera ECOSYS PA4000cx, fabrycznie zainstalowany toner startowy, pojemnik na zużyty toner, dokumenty użytkownika, przewód zasilający
-----------------	--

Inne

panel sterowania	5-liniowy wyświetlacz LCD
-------------------------	----------------------------------

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
----------------	---------------------------------