



Kyocera-Mita - ECOSYS PA6000x (110C0Y3NL0)

Drukarki - laserowe mono

cena brutto
6 099.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - toner TK-3440 (black)	tonery	0.00 zł
--------------------------------------	--------	---------

AKCESORIA

Kyocera-Mita - dysk SSD 256 GB (HD-18)	akcesoria	2 635.09 zł
Kyocera-Mita - dysk SSD 512 GB (HD-19)	akcesoria	4 108.03 zł
Kyocera-Mita - dysk SSD 64 GB (HD-17)	akcesoria	1 530.76 zł
Kyocera-Mita - karta sieciowa Ethernet (IB-50)	akcesoria	1 169.00 zł
Kyocera-Mita - karta sieciowa Wireless 2,4 GHz (IB-38)	akcesoria	885.28 zł
Kyocera-Mita - karta sieciowa Wireless 2,4/5 GHz (IB-37)	akcesoria	885.28 zł
Kyocera-Mita - karta interfejsu równoległego, IEEE1284 (IB-32)	akcesoria	689.00 zł
Kyocera-Mita - pamięć 2GB (MDDR3-2GB)	akcesoria	959.00 zł
Kyocera-Mita - rozszerzenie pamięci 1024MB (MD3-1024)	akcesoria	562.73 zł
Kyocera-Mita - podajnik papieru na 2000 arkuszy (PF-3100)	akcesoria	7 629.00 zł
Kyocera-Mita - podajnik papieru na 500 arkuszy (PF-3110)	akcesoria	807.19 zł
Kyocera-Mita - podkładka na papier (PT-320)	akcesoria	329.00 zł
Kyocera-Mita - podstawa na kółkach, CA-3100 (1903T50UN0)	akcesoria	1 019.00 zł
Kyocera-Mita - szafka drewniana ze schowkiem (CB-360W-B)	akcesoria	779.00 zł
Kyocera-Mita - szafka drewniana ze schowkiem (CB-365W-B)	akcesoria	779.00 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
typ procesora	ARM Cortex-A53 Dual core
szybkość procesora	1400 MHz
miesięczne obciążenie	do 300000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 11000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 40000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	2536 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 57 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 60 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 4.5 sekund
czas nagrzewania	do 25 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 220 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2

podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	6
standardowa pojemność podajników	do 600 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2600 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 5 szt
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 140 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 210 mm (do 915 mm - papier banerowy) max 356 mm (do 915 mm - papier banerowy)
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier banerowy koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 Letter Legal Folio akoperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PRESCRIBE
emulacja	PCL 6 (5e/XL) KPDL3 (zgodna z PostScript 3) PDF (bezpośrednie drukowanie) XPS (bezpośrednie drukowanie) Open XPS PPML TIFF/JPEG (bezpośrednie drukowanie) URF PWG PCLm IBM ProPrinter Line Printer Epson LQ-850
czcionki i znaki	93 czcionki PCL6/KPDL 3 4 czcionki Calibri 4 czcionki Cambria 1 czcionka bitmapowa 45 jednowymiarowych kodów dwuwymiarowe kody PDF-417

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT) 2x USB Host Gniazdo kart SD (+ SDHC)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	tak (Kyocera Mobile Print)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (KYOCERA Mobile Print dla iOS i Android, AirPrint, Mopria)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	549 mm
głębokość opakowania	517 mm
wysokość opakowania	455 mm

waga produktu (netto)	ok. 16.2 kg
waga w opakowaniu	ok. 21 kg
szerokość produktu	410 mm
głębokość produktu	416 mm
wysokość produktu	363 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32.5 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 710.2 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Wszystkie bieżące wersje Microsoft Windows
Mac OS	MAC OS X wersja 10.9 lub wyższa
UNIX	Linux
Inne	Chrome OS

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka monochromatyczna Kyocera ECOSYS PA6000x, kasetą startową z tonerem o wydajności do 11000 stron
-----------------	--

Inne

panel sterowania	5-liniowy wyświetlacz LCD
-------------------------	---------------------------

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
----------------	--------------------------