



Epson - EcoTank ITS L14150 (C11CH96402)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe

cena brutto

2 389.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|---|--------------------------------|-----------|
| Epson - tusz C13T03V24A (cyan) 101 | tusze | 36.22 zł |
| Epson - tusz C13T03V34A (magenta) 101 | tusze | 36.22 zł |
| Epson - tusz C13T03V44A (yellow) 101 | tusze | 36.22 zł |
| Epson - tusz C13T03V14A (black) 101 | tusze | 64.00 zł |
| Epson - pojemnik na zużyty tusz (C13T04D100) | pojemniki na zużyty tusz/toner | 76.26 zł |
| Epson - zestaw tuszów C13T03V64A (cyan, magenta, yellow, black) 101 | tusze | 161.65 zł |

Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| miejsce użytkowania | firma |
| przeznaczenie do druku | mono/kolor - tekst i grafika |
| rodzaj urządzenia | wielofunkcyjne - druk/skan/kopia |
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 0.85 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 0.85 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 2.56 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 2.56 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| technologia druku | atramentowa (głowica drukująca PrecisionCore) |
| format | A3+ |
| ilość wkładów z atramentem | 4 |
| wydajność tuszu czarnego | do 7500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tuszu kolorowego | do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer | nie |
| bezpośrednie wydruki z kart pamięci | nie |
| bezpośrednie wydruki z USB | nie |
| obsługa Bluetooth | nie |
| automatyczny druk dwustronny | tak (tylko w formatach: A4, B5, 16K, Letter i rozmiarze zdefiniowanym przez użytkownika od 182 x 257 do 215,9 x 297 mm) |
| miesięczne obciążenie | do 4000 stron |

Parametry Druku

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| rozdzielczość druku mono | 4800x1200 dpi |
| rozdzielczość druku w kolorze | 4800x1200 dpi |
| szybkość drukowania mono | do 17 stron A4/min (ISO) |
| szybkość drukowania w kolorze | do 9 stron A4/min (ISO) |
| wydruk bez marginesów | tak |
| nadruk na płytach CD/DVD | nie |

Parametry Faksu

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| możliwość wysyłania/odbierania faksów | tak |
| modem | 33.6 kbps |
| prędkość faksowania | ok. 3 s/stronę A4 |
| strony przechowywane w pamięci | do 100 stron A4 |
| faksowanie w kolorze | tak |
| automatyczne powtarzanie numeru | tak |
| wysyłanie faksów z opóźnieniem | tak |
| typ linii telefonicznej | analogowa |

Parametry Skanera

| | |
|-----------------------------------|---|
| technologia skanowania | CIS |
| skanowanie w kolorze | tak |
| skanowanie dwustronne | nie |
| skanowanie do e-maila | nie |
| optyczna rozdzielczość skanowania | do 1200x2400 dpi |
| kodowanie koloru | 24 bit |
| skala szarości | 256 poziomy |
| skanowanie do plików w formacie | BMP JPEG PICT TIFF multi-TIFF PDF PNG |
| skanowanie do chmury | nie |

Parametry Kopiowania

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| zakres skalowania | min 25 % max 400 % |
| automatyczne kopiowanie dwustronne | nie |

Obsługa Nośników

| | |
|---|---|
| gramatura papieru standardowego | do 90 g/m ² (178 g/m ² - dotyczy dedykowanych papierów Epson) |
| pojemność podajnika głównego | do 250 arkuszy |
| automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | tak |
| pojemność odbiornika papieru | 30 arkuszy |
| możliwość drukowania kopert | tak |
| pojemność podajnika (koperty) | do 10 sztuk |
| podajnik CD/DVD | nie |
| pojemność podajnika CD/DVD | 0 szt |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 54 mm max 329 mm |
| niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 86 mm max 1200 mm |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły papier fotograficzny papier fotograficzny błyszczący koperty |
| obsługiwane formaty nośników | A3 A3+ A4 A5 A6 B4 B5 B6 Letter Legal 100 x 150 mm 130 x 180 mm 200 x 250 mm koperty (C4, C6, DL, Nr 10) |
| pojemność podajnika automatycznego | 35 arkuszy |

Komunikacja

| | |
|---------------------------------------|---|
| ethernet - druk w sieci LAN | tak |
| wireless - druk przez WiFi | tak |
| NFC | nie |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB Ethernet Wireless Wi-Fi Direct |
| drukowanie z chmury | nie |
| drukowanie z urządzeń mobilnych | tak (Apple AirPrint) |

Wymiary i Waga

| | |
|------------------------------|-------------------|
| szerokość opakowania | 445 mm |
| głębokość opakowania | 570 mm |
| wysokość opakowania | 325 mm |
| waga produktu (netto) | ok. 9.7 kg |
| waga w opakowaniu | ok. 9.7 kg |
| szerokość produktu | 498 mm |
| głębokość produktu | 358 mm |
| wysokość produktu | 245 mm |

Warunki Środowiskowe

| | |
|--|--------------------------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 20 % max 80 % |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 10 °C max 35 °C |

Zasilanie

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC (100-240V) |
| zużycie energii | max 12 W |
| Energy Star | nie |

Wymagania Systemowe

| | |
|----------------|---|
| Windows | Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, XP Professional x64 Edition SP2 |
| Mac OS | Mac OS X 10.6.8, lub późniejszy |

Zawartość Opakowania

| | |
|-----------------|--|
| hardware | 1 pełny zestaw atramentów (Bk – 127 ml, CMY – 70 ml), Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Instrukcja montażu, Oprogramowanie (CD), Karta gwarancyjna |
|-----------------|--|

Inne

| | |
|------------------------|---|
| wyświetlacz LCD | Kolorowy ekran dotykowy, przekątna: 6,8 cm |
|------------------------|---|

Gwarancja

| | |
|------------------------|---|
| gwarancja Epson | 12 miesięcy (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie www.epson.pl). Limit wydrukowanych stron: do 50 000. - w serwisie |
|------------------------|---|