



Epson - EcoTank ITS L6550 (C11CJ30402)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe

cena brutto

3 535.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|--|--------------------------------|-----------|
| Epson - tusz C13T06C24A (cyan) 112 | tusze | 61.67 zł |
| Epson - tusz C13T06C44A (yellow) 112 | tusze | 61.67 zł |
| Epson - tusz C13T06C34A (magenta) 112 | tusze | 62.05 zł |
| Epson - tusz C13T06C14A (black) 112 | tusze | 78.08 zł |
| Epson - pojemnik na zużyty tusz (C12C934591) | pojemniki na zużyty tusz/toner | 148.83 zł |

Parametry podstawowe

| | |
|---|--|
| miejsce użytkowania | firma |
| przeznaczenie do druku | mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia |
| rodzaj urządzenia | wielofunkcyjne - druk/skan/kopia |
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 1.04 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 1.04 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 4.13 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 4.13 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| technologia druku | atramentowa |
| format | A4 |
| ilość wkładów z atramentem | 4 |
| wydajność tuszu czarnego | do 7500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tuszu kolorowego | do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wielkość kropli | 3.8 pl |
| bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer | nie |
| bezpośrednie wydruki z kart pamięci | nie |
| bezpośrednie wydruki z USB | tak |
| obsługa Bluetooth | nie |
| automatyczny druk dwustronny | tak |
| miesięczne obciążenie | do 12500 stron |

Parametry Druku

| | |
|--|--------------------------|
| rozdzielczość druku mono | 4800x2400 dpi |
| rozdzielczość druku w kolorze | 4800x2400 dpi |
| szybkość drukowania mono | do 25 stron A4/min (ISO) |
| szybkość drukowania w kolorze | do 12 stron A4/min (ISO) |
| czas do wydruku pierwszej strony mono | do 5.5 sekund |
| czas do wydruku pierwszej strony w kolorze | do 9.5 sekund |
| wydruk bez marginesów | nie |
| nadruk na płytach CD/DVD | nie |

Parametry Faksu

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| możliwość wysyłania/odbierania faksów | tak |
| modem | 33.6 kbps |
| prędkość faksowania | ok. 3 s/stronę A4 |
| strony przechowywane w pamięci | do 550 stron A4 |
| faksowanie w kolorze | tak |
| faksowanie do e-maila | tak |
| automatyczne powtarzanie numeru | tak |
| wysyłanie faksów z opóźnieniem | tak |

typ linii telefonicznej analogowa

Parametry Skanera

| | |
|-----------------------------------|--|
| technologia skanowania | CIS |
| skanowanie w kolorze | tak |
| skanowanie dwustronne | tak |
| skanowanie do e-maila | nie |
| optyczna rozdzielczość skanowania | do 1200x2400 dpi |
| szybkość skanowania | do: 26 obr./minutę (A4, mono, ADF) do: 9 obr./minutę (A4, kolor, ADF) |
| kodowanie koloru | 24 bit |
| skala szarości | 256 poziomy |
| skanowanie do plików w formacie | BMP JPEG TIFF multi-TIFF PDF PNG |
| skanowanie do chmury | nie |

Parametry Kopiowania

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| zakres skalowania | min 25 % max 400 % |
| maksymalna liczba kopii | 999 |
| automatyczne kopiowanie dwustronne | tak |

Obsługa Nośników

| | |
|---|--|
| gramatura papieru standardowego | do 90 g/m ² |
| pojemność podajnika głównego | do 2x 250 arkuszy |
| automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | tak |
| pojemność odbiornika papieru | 125 arkuszy |
| możliwość drukowania kopert | tak |
| pojemność podajnika (koperty) | do 10 sztuk |
| podajnik CD/DVD | nie |
| pojemność podajnika CD/DVD | 0 szt |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 64 mm max 215.9 mm |
| niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 127 mm max 355.6 mm |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły papier fotograficzny koperty |
| obsługiwane formaty nośników | A4 A5 A6 B5 B6 Letter Legal koperty (nr 10, DL, C6, C4) |
| pojemność podajnika automatycznego | 50 arkuszy |

Komunikacja

| | |
|---------------------------------------|--|
| ethernet - druk w sieci LAN | tak |
| wireless - druk przez WiFi | tak |
| NFC | nie |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB Ethernet Wireless (IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5)) Wi-Fi Direct |
| drukowanie z chmury | nie |
| drukowanie z urządzeń mobilnych | tak (Apple AirPrint) |

Wymiary i Waga

| | |
|-----------------------|-------------|
| waga produktu (netto) | ok. 17.5 kg |
| waga w opakowaniu | ok. 17.5 kg |
| szerokość produktu | 425 mm |
| głębokość produktu | 500 mm |
| wysokość produktu | 350 mm |

Warunki Środowiskowe

| | |
|---|------------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 20 % max 80 % |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 10 °C max 35 °C |

Zasilanie

| | |
|------------------|------------------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC (100-240V) |
| zużycie energii | max 12 W |
| Energy Star | nie |

Wymagania Systemowe

| | |
|---------|--|
| Windows | Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), Windows XP Professional x64 Edition SP2 lub późniejszy, Windows XP SP3 lub późniejszy (32-bit), Windows Server 2003 R2, spectextoptionoperatingsystemswin2003ii2, Wersja Windows XP Professional x64 |
| Mac OS | Mac OS X 10.6.8, lub późniejszy |

Zawartość Opakowania

| | |
|----------|---|
| hardware | 1 zestaw atramentów (1 x 127 ml BK, 3 x 70 ml CMY), Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Skrócona instrukcja uruchomienia, przewodnik użytkownika |
|----------|---|

Inne

| | |
|-----------------|--|
| wyświetlacz LCD | Kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej 10,9 cm |
|-----------------|--|

Gwarancja

| | |
|-----------------|--|
| gwarancja Epson | 12 miesięcy (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie www.epson.pl). Limit wydrukowanych stron: do 150 000. - w serwisie |
|-----------------|--|