



# Epson - EcoTank ITS L6550 (C11CJ30402)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe

cena brutto

**3 535.00 zł**

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - tusz C13T06C24A (cyan) 112	tusze	61.67 zł
Epson - tusz C13T06C44A (yellow) 112	tusze	61.67 zł
Epson - tusz C13T06C34A (magenta) 112	tusze	62.05 zł
Epson - tusz C13T06C14A (black) 112	tusze	78.08 zł
Epson - pojemnik na zużyty tusz (C12C934591)	pojemniki na zużyty tusz/toner	148.83 zł

## Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	1.04 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.04 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	4.13 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	4.13 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	4
wydajność tuszu czarnego	do 7500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wielkość kropli	3.8 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	tak
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
miesięczne obciążenie	do 12500 stron

## Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	4800x2400 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x2400 dpi
szybkość drukowania mono	do 25 stron A4/min (ISO)
szybkość drukowania w kolorze	do 12 stron A4/min (ISO)
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 5.5 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 9.5 sekund
wydruk bez marginesów	nie
nadruk na płytach CD/DVD	nie

## Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
strony przechowywane w pamięci	do 550 stron A4
faksowanie w kolorze	tak
faksowanie do e-maila	tak
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak

typ linii telefonicznej analogowa

## Parametry Skanera

---

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	nie
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x2400 dpi
szybkość skanowania	do: 26 obr./minutę (A4, mono, ADF) do: 9 obr./minutę (A4, kolor, ADF)
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	BMP JPEG TIFF multi-TIFF PDF PNG
skanowanie do chmury	nie

## Parametry Kopiowania

---

zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

## Obsługa Nośników

---

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m <sup>2</sup>
pojemność podajnika głównego	do 2x 250 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność odbiornika papieru	125 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
pojemność podajnika CD/DVD	0 szt
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 64 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier fotograficzny koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 B6 Letter Legal koperty (nr 10, DL, C6, C4)
pojemność podajnika automatycznego	50 arkuszy

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB Ethernet Wireless (IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5)) Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Apple AirPrint)

## Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto)	ok. 17.5 kg
waga w opakowaniu	ok. 17.5 kg
szerokość produktu	425 mm
głębokość produktu	500 mm
wysokość produktu	350 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 35 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 12 W
Energy Star	nie

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), Windows XP Professional x64 Edition SP2 lub późniejszy, Windows XP SP3 lub późniejszy (32-bit), Windows Server 2003 R2, spectextoptionoperatingsystemswin2003ii2, Wersja Windows XP Professional x64
Mac OS	Mac OS X 10.6.8, lub późniejszy

## Zawartość Opakowania

---

hardware	1 zestaw atramentów (1 x 127 ml BK, 3 x 70 ml CMY), Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Skrócona instrukcja uruchomienia, przewodnik użytkownika
----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Inne

---

wyświetlacz LCD	Kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej 10,9 cm
-----------------	--------------------------------------------------

## Gwarancja

---

gwarancja Epson	12 miesięcy (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie <a href="http://www.epson.pl">www.epson.pl</a> ). Limit wydrukowanych stron: do 150 000. - w serwisie
-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------