



## Epson - EcoTank L11160 (C11CJ04402)

Drukarki - atramentowe

cena brutto

**3 355.00 zł**

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - tusz C13T06C24A (cyan) 112	tusze	61.67 zł
Epson - tusz C13T06C44A (yellow) 112	tusze	61.67 zł
Epson - tusz C13T06C34A (magenta) 112	tusze	62.05 zł
Epson - tusz C13T06C14A (black) 112	tusze	78.08 zł
Epson - pojemnik na zużyty tusz (C12C934591)	pojemniki na zużyty tusz/toner	148.83 zł

### Parametry podstawowe

<b>miejsce użytkowania</b>	<b>firma</b>
<b>przeznaczenie do druku</b>	<b>mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia</b>
<b>rodzaj urządzenia</b>	<b>jednofunkcyjne - tylko funkcja druku</b>
<b>technologia druku</b>	<b>atramentowa</b>
<b>format</b>	<b>A3+</b>
<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>1.04 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>1.04 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>4.13 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>4.13 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>wydajność tuszu czarnego</b>	<b>do 7500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność tuszu kolorowego</b>	<b>do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>ilość wkładów z atramentem</b>	<b>4</b>
<b>wielkość kropli</b>	<b>3.8 pl</b>
<b>bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer</b>	<b>nie</b>
<b>bezpośrednie wydruki z kart pamięci</b>	<b>nie</b>
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>tak (A4/A3, zwykły papier)</b>
<b>miesięczne obciążenie</b>	<b>do 12500 stron</b>

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>4800x1200 dpi</b>
<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	<b>4800x1200 dpi</b>
<b>szybkość drukowania mono</b>	<b>do 25 stron A4/min (ISO)</b>
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	<b>do 25 stron A4/min (ISO)</b>
<b>czas do wydruku pierwszej strony mono</b>	<b>do 5.5 sekund</b>
<b>czas do wydruku pierwszej strony w kolorze</b>	<b>do 5.5 sekund</b>
<b>wydruk bez marginesów</b>	<b>tak</b>
<b>nadruk na płytach CD/DVD</b>	<b>nie</b>

### Obsługa Nośników

<b>gramatura papieru standardowego</b>	<b>do 90 g/m<sup>2</sup></b>
<b>gramatura papieru fotograficznego</b>	<b>do 255 g/m<sup>2</sup></b>
<b>pojemność podajnika głównego</b>	<b>do 2x 250 arkuszy</b>
<b>możliwość drukowania kopert</b>	<b>tak</b>
<b>pojemność podajnika (koperty)</b>	<b>do 10 sztuk</b>
<b>podajnik CD/DVD</b>	<b>nie</b>
<b>pojemność podajnika CD/DVD</b>	<b>0 szt</b>
<b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b>	<b>min 64 mm max 483.1 mm</b>

niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 329 mm max 6000 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier fotograficzny papier fotograficzny błyszczący koperty
obsługiwane formaty nośników	A3+ A3 A4 A5 A6 B6 koperty (DL, Nr 10)

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB Ethernet Wireless Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint)

## Wymiary i Waga

szerokość opakowania	555 mm
głębokość opakowania	595 mm
wysokość opakowania	435 mm
waga produktu (netto)	ok. 17 kg
waga w opakowaniu	ok. 18 kg
szerokość produktu	515 mm
głębokość produktu	500 mm
wysokość produktu	300 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 35 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 27 W
Energy Star	nie

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), Windows XP Professional x64 Edition SP2 lub późniejszy, Windows XP SP3 lub późniejszy (32-bit), Windows Server 2003 R2, spectextoptionoperatingsystemswin2003ii2
Mac OS	Mac OS X 10.6.8, lub późniejszy

## Zawartość Opakowania

hardware	Zawartość zestawu 1 zestaw atramentów (1 x 127 ml BK, 3 x 70 ml CMY), Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Skrócona instrukcja uruchomienia
----------	---

## Inne

wyświetlacz LCD Kolorowy ekran o przekątnej 6,1 cala

## Gwarancja

---

gwarancja Epson 12 miesięcy (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie [www.epson.pl](http://www.epson.pl)). Limit wydrukowanych stron: do 150 000. - w serwisie