



Epson - EcoTank L15160 (C11CH71402)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe

cena brutto

4 799.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - tusz C13T06C24A (cyan) 112	tusze	61.67 zł
Epson - tusz C13T06C44A (yellow) 112	tusze	61.67 zł
Epson - tusz C13T06C34A (magenta) 112	tusze	62.05 zł
Epson - tusz C13T06C14A (black) 112	tusze	78.08 zł
Epson - pojemnik na zużyty tusz (C12C934591)	pojemniki na zużyty tusz/toner	148.83 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	1.04 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.04 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	4.13 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	4.13 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa (głowica drukująca PrecisionCore)
format	A3+
ilość wkładów z atramentem	4
wydajność tuszu czarnego	do 7500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wielkość kropli	3.8 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	tak
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
miesięczne obciążenie	do 12500 stron

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	4800x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 25 stron A4/min (ISO)
szybkość drukowania w kolorze	do 25 stron A4/min (ISO)
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 5.5 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 5.5 sekund
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
strony przechowywane w pamięci	do 550 stron A4
faksowanie w kolorze	tak
faksowanie do e-maila	tak
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak (tylko faks monochromatyczny)

typ linii telefonicznej analogowa

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	nie
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x2400 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do chmury	nie

Parametry Kopiowania

zakres skalowania	min 25 % max 400 %
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 2x 250 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
pojemność podajnika CD/DVD	0 szt
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty
obsługiwane formaty nośników	A3 A3+ A4 A5 A6 B4 B5 B6 Letter Legal koperty (C4, C6, DL, Nr 10)
pojemność podajnika automatycznego	50 arkuszy

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB USB Host Ethernet Wireless Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Apple AirPrint)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	555 mm
głębokość opakowania	595 mm
wysokość opakowania	435 mm
waga produktu (netto)	ok. 20.9 kg
waga w opakowaniu	ok. 20.9 kg
szerokość produktu	515 mm
głębokość produktu	500 mm
wysokość produktu	350 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 19 W
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), Windows XP Professional x64 Edition SP2 lub późniejszy, Windows XP SP3 lub późniejszy (32-bit), Windows Server 2003 R2, spectextoptionoperatingsystemswin2003ii2, XP Professional x64 Edition SP2
Mac OS	Mac OS X 10.6.8, lub późniejszy

Zawartość Opakowania

hardware	1 zestaw atramentów (1 x 127 ml BK, 3 x 70 ml CMY), Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Skrócona instrukcja uruchomienia, Instrukcja obsługi
----------	---

Inne

wyświetlacz LCD	Kolorowy ekran dotykowy, przekątna: 10,9 cm
-----------------	---

Gwarancja

gwarancja Epson	12 miesięcy (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie www.epson.pl). Limit wydrukowanych stron: do 150 000. - w serwisie
-----------------	--