

Epson - EcoTank L18050 (C11CK38402)

Drukarki - atramentowe



cena brutto

2 769.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - tusz C13T09C14A (black) 108	tusze	46.11 zł
Epson - tusz C13T09C24A (cyan) 108	tusze	46.11 zł
Epson - tusz C13T09C34A (magenta) 108	tusze	46.11 zł
Epson - tusz C13T09C44A (yellow) 108	tusze	46.11 zł
Epson - tusz C13T09C54A (light cyan) 108	tusze	46.11 zł
Epson - tusz C13T09C64A (light magenta) 108	tusze	46.11 zł
Epson - pojemnik na zużyty tusz (C12C934591)	pojemniki na zużyty tusz/toner	148.83 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia HQ
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
technologia druku	atramentowa
format	A3+
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	0.81 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.81 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	2.73 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	2.73 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
wydajność tuszu czarnego	do 3600 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 7200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
ilość wkładów z atramentem	6
wielkość kropli	1.5 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
miesięczne obciążenie	do 4150 stron
poziom hałasu	max 48 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	5760x1440 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	5760x1440 dpi
szybkość drukowania mono	do 8 stron A4/min (ISO)
szybkość drukowania w kolorze	do 8 stron A4/min (ISO)
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 13 sek./arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	tak

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 300 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
podajnik CD/DVD	tak
pojemność podajnika CD/DVD	1 szt
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 89 mm max 329 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 2000 mm

obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier fotograficzny papier fotograficzny błyszczący płyty CD/DVD karty identyfikacyjne z PCV koperty
obsługiwane formaty nośników	A3 A3+ A4 A5 A6 B5 B6 Letter Legal 16K koperty (C6, DL, nr 10)

Języki i Emulacje

emulacja ESC/P-R

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB Wireless (IEEE 802.11a/b/g/n) Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Epson iPrint, Epson Smart Panel)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	475 mm
głębokość opakowania	850 mm
wysokość opakowania	335 mm
waga produktu (netto)	ok. 8 kg
waga w opakowaniu	ok. 8 kg
szerokość produktu	523 mm
głębokość produktu	369 mm
wysokość produktu	150 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 19 W
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3 or later (32-bit), XP Professional x64 Edition SP2
Mac OS	Mac OS X 10.9.5 lub późniejszy

Zawartość Opakowania

hardware 6 oddzielnych butelek (70 ml) z atramentem (czarny,

błękitny, żółty, purpurowy, jasny błękitny, jasny purpurowy), Driver and Utilities (CD), Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Instrukcja montażu, Karta gwarancyjna

Gwarancja

gwarancja Epson 12 miesięcy (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie www.epson.pl). Limit wydrukowanych stron: do 50 000. - w serwisie