



# Epson - EcoTank L5296 (C11CJ65404)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe

cena brutto

**1 169.00 zł**

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - tusz C13T00S14A (black) 103 - ograniczenie ilościowe - max 5 szt. na klienta	tusze	19.35 zł
Epson - tusz C13T00S24A (cyan) 103	tusze	36.11 zł
Epson - tusz C13T00S34A (magenta) 103	tusze	36.11 zł
Epson - tusz C13T00S44A (yellow) 103	tusze	36.11 zł
Epson - zestaw tuszów C13T00S64A (cyan, magenta, yellow, black) 103	tusze	139.62 zł

## Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	0.43 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.43 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	1.85 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	1.85 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	4
wydajność tuszu czarnego	do 4500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 7500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wielkość kropli	3 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
miesięczne obciążenie	do 2500 stron

## Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	5760x1440 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	5760x1440 dpi
szybkość drukowania mono	do 10 stron A4/min (ISO)
szybkość drukowania w kolorze	do 5 stron A4/min (ISO)
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 69 s/arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	tak (do 100 x 150 mm)
nadruk na płytach CD/DVD	nie

## Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
strony przechowywane w pamięci	do 100 stron A4
faksowanie w kolorze	tak
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

## Parametry Skanera

---

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	nie
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x2400 dpi
szybkość skanowania	do: 5 obr./minutę (A4, mono, 200 dpi, skaner płaski) do: 2.07 obr./minutę (A4, kolor, 200 dpi, skaner płaski)
skanowanie do plików w formacie	BMP JPEG PICT TIFF multi-TIFF PDF PNG
skanowanie do chmury	nie

## Parametry Kopiowania

---

automatyczne kopiowanie dwustronne	nie
------------------------------------	-----

## Obsługa Nośników

---

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m <sup>2</sup>
gramatura papieru fotograficznego	do 300 g/m <sup>2</sup>
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność odbiornika papieru	30 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	nie
pojemność podajnika CD/DVD	0 szt
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier fotograficzny papier fotograficzny błyszczący koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 Legal 130 x 180 mm 100 x 150 mm Letter 16:9 koperty (DL, nr 10, C6)
pojemność podajnika automatycznego	30 arkuszy

## Języki i Emulacje

---

emulacja	ESC/P-R
----------	---------

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB Ethernet Wireless Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Epson Connect)

## Wymiary i Waga

---

szerokość opakowania	415 mm
głębokość opakowania	455 mm
wysokość opakowania	315 mm

<b>waga produktu (netto)</b>	ok. 5 kg
<b>waga w opakowaniu</b>	ok. 5 kg
<b>szerokość produktu</b>	375 mm
<b>głębokość produktu</b>	347 mm
<b>wysokość produktu</b>	237 mm

## Zasilanie

---

<b>rodzaj zasilania</b>	sieciowe AC (100-240V)
<b>zużycie energii</b>	max 12 W
<b>Energy Star</b>	nie

## Wymagania Systemowe

---

<b>Windows</b>	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP Professional x64 Edition SP2 lub późniejszy, Windows XP SP3 lub późniejszy (32-bit), Windows Server 2003 R2
<b>Mac OS</b>	Mac OS X 10.6.8, lub późniejszy

## Zawartość Opakowania

---

<b>hardware</b>	4 oddzielne butelki (65 ml) z atramentem (czarny, cyjan, żółty, magenta) oraz 1 dodatkowa butelka z czarnym atramentem, Sterowniki i programy pomocnicze (CD), Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Karta gwarancyjna
-----------------	---

## Inne

---

<b>wyświetlacz LCD</b>	Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 3,7 cm
------------------------	--

## Gwarancja

---

<b>gwarancja Epson</b>	12 miesięcy (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie <a href="http://www.epson.pl">www.epson.pl</a> ). Limit wydrukowanych stron: do 30 000. - w serwisie
------------------------	---