



Epson - EcoTank L5316 (C11CJ65413)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe

cena brutto

1 290.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - tusz C13T00S14A (black) 103 - ograniczenie ilościowe - max 5 szt. na klienta	tusze	19.35 zł
Epson - tusz C13T00S24A (cyan) 103	tusze	36.11 zł
Epson - tusz C13T00S34A (magenta) 103	tusze	36.11 zł
Epson - tusz C13T00S44A (yellow) 103	tusze	36.11 zł
Epson - zestaw tuszów C13T00S64A (cyan, magenta, yellow, black) 103	tusze	139.62 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	0.43 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.43 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	1.85 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	1.85 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	4
wydajność tuszu czarnego	do 4500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 7500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wielkość kropli	3 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
miesięczne obciążenie	do 2500 stron

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	5760x1440 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	5760x1440 dpi
szybkość drukowania mono	do 10 stron A4/min (ISO)
szybkość drukowania w kolorze	do 5 stron A4/min (ISO)
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 69 s/arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	tak (do 100 x 150 mm)
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
strony przechowywane w pamięci	do 100 stron A4
faksowanie w kolorze	tak
automatyczne powtarzanie numeru	tak

wysyłanie faksów z opóźnieniem **tak**
typ linii telefonicznej **analogowa**

Parametry Skanera

technologia skanowania **CIS**
skanowanie w kolorze **tak**
skanowanie dwustronne **nie**
skanowanie do e-maila **nie**
optyczna rozdzielczość skanowania do **1200x2400** dpi
szybkość skanowania do: **5** obr./minutę (A4, mono, 200 dpi, skaner płaski)
do: **2.07** obr./minutę (A4, kolor, 200 dpi, skaner płaski)
kodowanie koloru **24** bit
skala szarości **256** poziomy
skanowanie do plików w formacie **BMP**
JPEG
PICT
TIFF
multi-TIFF
PDF
PNG
skanowanie do chmury **nie**

Parametry Kopiowania

zakres skalowania min **25** %
max **400** %
automatyczne kopiowanie dwustronne **nie**

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego do **90** g/m²
gramatura papieru fotograficznego do **300** g/m²
pojemność podajnika głównego do **100** arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF) **tak**
pojemność odbiornika papieru **30** arkuszy
możliwość drukowania kopert **tak**
pojemność podajnika (koperty) do **10** sztuk
pojemność podajnika (papier fotograficzny) do **20** sztuk
podajnik CD/DVD **nie**
pojemność podajnika CD/DVD **0** szt
niestandardowe wymiary nośników (szerokość) min **54** mm
max **215.9** mm
niestandardowe wymiary nośników (długość) min **86** mm
max **1200** mm
obsługiwane rodzaje nośników **papier zwykły**
papier fotograficzny
papier fotograficzny błyszczący
koperty
obsługiwane formaty nośników **A4**
A5
A6
B5
Legal
130 x 180 mm
100 x 150 mm
Letter
16:9
koperty (DL, nr 10, C6)
pojemność podajnika automatycznego **30** arkuszy

Języki i Emulacje

emulacja **ESC/P-R**

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN **tak**

wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB Ethernet Wireless Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Apple AirPrint)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	420 mm
głębokość opakowania	460 mm
wysokość opakowania	320 mm
waga produktu (netto)	ok. 5 kg
waga w opakowaniu	ok. 7 kg
szerokość produktu	375 mm
głębokość produktu	347 mm
wysokość produktu	237 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 12 W
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP Professional x64 Edition SP2 lub późniejszy, Windows XP SP3 lub późniejszy (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 lub późniejszy
Mac OS	Mac OS X 10.6.8, lub późniejszy

Zawartość Opakowania

hardware	4 oddzielne butelki (65 ml) z atramentem (czarny, cyjan, żółty, magenta) oraz 1 dodatkowa butelka z czarnym atramentem, Sterowniki i programy pomocnicze (CD), Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Karta gwarancyjna
----------	---

Inne

wyświetlacz LCD	Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 3,7 cm
-----------------	--

Gwarancja

gwarancja Epson	12 miesięcy (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie www.epson.pl). Limit wydrukowanych stron: do 30 000. - w serwisie
-----------------	---