



# Epson - EcoTank L6276 (C11CJ61406)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe

cena brutto

**1 549.00 zł**

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - tusz C13T03V24A (cyan) 101	tusze	35.21 zł
Epson - tusz C13T03V34A (magenta) 101	tusze	35.21 zł
Epson - tusz C13T03V44A (yellow) 101	tusze	35.49 zł
Epson - tusz C13T03V14A (black) 101	tusze	64.00 zł
Epson - pojemnik na zużyty tusz (C13T04D100)	pojemniki na zużyty tusz/toner	76.26 zł
Epson - zestaw tuszów C13T03V64A (cyan, magenta, yellow, black) 101	tusze	161.65 zł

## Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	0.85 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.85 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	2.56 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	2.56 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	4
wydajność tuszu czarnego	do 7500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wielkość kropli	3.3 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
miesięczne obciążenie	do 4000 stron

## Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	4800x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 15.5 stron A4/min (ISO)
szybkość drukowania w kolorze	do 8.5 stron A4/min (ISO)
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 69 s/arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

## Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
modem	0 kbps
prędkość faksowania	ok. 0 s/stronę A4
strony przechowywane w pamięci	do 0 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie

typ linii telefonicznej nie

## Parametry Skanera

---

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	nie
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x2400 dpi
szybkość skanowania	do: 5 obr./minutę (A4, mono, 200 dpi, skaner płaski) do: 2.22 obr./minutę (A4, kolor, 200 dpi, skaner płaski)
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	BMP JPEG PICT TIFF multi-TIFF PDF PNG
skanowanie do chmury	nie

## Parametry Kopiowania

---

automatyczne kopiowanie dwustronne nie

## Obsługa Nośników

---

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m <sup>2</sup>
gramatura papieru fotograficznego	do 300 g/m <sup>2</sup>
pojemność podajnika głównego	do 250 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność odbiornika papieru	30 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
pojemność podajnika (papier fotograficzny)	do 20 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
pojemność podajnika CD/DVD	0 szt
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 89 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 1200 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier fotograficzny papier fotograficzny błyszczący koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 Legal 90 x 130 mm 100 x 150 mm Letter 16:9 koperty (DL, nr 10, C6)
pojemność podajnika automatycznego	30 arkuszy

## Języki i Emulacje

---

emulacja ESC/P-R

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB

	<b>Ethernet</b>
	<b>Wireless</b>
	<b>Wi-Fi Direct</b>
<b>drukowanie z chmury</b>	<b>nie</b>
<b>drukowanie z urządzeń mobilnych</b>	<b>tak (Apple AirPrint)</b>

## Wymiary i Waga

<b>szerokość opakowania</b>	<b>415 mm</b>
<b>głębokość opakowania</b>	<b>510 mm</b>
<b>wysokość opakowania</b>	<b>315 mm</b>
<b>waga produktu (netto)</b>	ok. 6.7 kg
<b>waga w opakowaniu</b>	ok. 6.7 kg
<b>szerokość produktu</b>	<b>375 mm</b>
<b>głębokość produktu</b>	<b>347 mm</b>
<b>wysokość produktu</b>	<b>231 mm</b>

## Warunki Środowiskowe

<b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b>	min <b>20 %</b> max <b>80 %</b>
<b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	min <b>10 °C</b> max <b>35 °C</b>

## Zasilanie

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC (100-240V)</b>
<b>zużycie energii</b>	max <b>12 W</b>
<b>Energy Star</b>	<b>nie</b>

## Wymagania Systemowe

<b>Windows</b>	<b>Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP Professional x64 Edition SP2 lub późniejszy, Windows XP SP3 lub późniejszy (32-bit), Windows Server 2003 R2</b>
<b>Mac OS</b>	<b>Mac OS X 10.6.8, lub późniejszy</b>

## Zawartość Opakowania

<b>hardware</b>	<b>1 zestaw atramentów (1 x 127 ml BK, 3 x 70 ml CMY) + dodatkowy czarny, Sterowniki i programy pomocnicze (CD), Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Karta gwarancyjna</b>
-----------------	---

## Inne

<b>wyświetlacz LCD</b>	<b>Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 6,1 cm</b>
------------------------	---

## Gwarancja

<b>gwarancja Epson</b>	<b>12 miesięcy (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie <a href="http://www.epson.pl">www.epson.pl</a>). Limit wydrukowanych stron: do 50 000. - w serwisie</b>
------------------------	---