



## Epson - EcoTank L6460 (C11CJ89403)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe

cena brutto

**1 799.00 zł**

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - tusz C13T06C24A (cyan) 112	tusze	61.67 zł
Epson - tusz C13T06C44A (yellow) 112	tusze	61.67 zł
Epson - tusz C13T06C34A (magenta) 112	tusze	62.05 zł
Epson - pojemnik na zużyty tusz (C13T04D100)	pojemniki na zużyty tusz/toner	76.26 zł
Epson - tusz C13T06C14A (black) 112	tusze	78.08 zł

### Parametry podstawowe

<b>miejsce użytkowania</b>	<b>firma</b>
<b>przeznaczenie do druku</b>	<b>mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia</b>
<b>rodzaj urządzenia</b>	<b>wielofunkcyjne - druk/skan/kopia</b>
<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>1.04 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>1.04 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>4.13 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>4.13 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>technologia druku</b>	<b>atramentowa</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>ilość wkładów z atramentem</b>	<b>4</b>
<b>wydajność tuszu czarnego</b>	<b>do 7500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność tuszu kolorowego</b>	<b>do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wielkość kropli</b>	<b>3.3 pl</b>
<b>bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer</b>	<b>nie</b>
<b>bezpośrednie wydruki z kart pamięci</b>	<b>nie</b>
<b>bezpośrednie wydruki z USB</b>	<b>nie</b>
<b>obsługa Bluetooth</b>	<b>nie</b>
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>tak</b>
<b>miesięczne obciążenie</b>	<b>do 1600 stron</b>
<b>poziom hałasu</b>	<b>max 38 dB</b>

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>4800x1200 dpi</b>
<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	<b>4800x1200 dpi</b>
<b>szybkość drukowania mono</b>	<b>do 17 stron A4/min (ISO)</b>
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	<b>do 9.5 stron A4/min (ISO)</b>
<b>czas do wydruku pierwszej strony mono</b>	<b>do 7 sekund</b>
<b>czas do wydruku pierwszej strony w kolorze</b>	<b>do 11 sekund</b>
<b>wydruk bez marginesów</b>	<b>tak (Jeśli jest zdefiniowany margines. W przeciwnym razie po 3 mm górny, lewy, prawy, dolny)</b>
<b>nadruk na płytach CD/DVD</b>	<b>nie</b>

### Parametry Faksu

<b>możliwość wysyłania/odbierania faksów</b>	<b>nie</b>
<b>modem</b>	<b>0 kbps</b>
<b>prędkość faksowania</b>	<b>ok. 0 s/stronę A4</b>
<b>strony przechowywane w pamięci</b>	<b>do 0 stron A4</b>
<b>faksowanie w kolorze</b>	<b>nie</b>
<b>faksowanie do e-maila</b>	<b>nie</b>

automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
typ linii telefonicznej	nie

## Parametry Skanera

---

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	nie
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x2400 dpi
szybkość skanowania	do: 5 obr./minutę (A4, mono, 200 dpi, skaner płaski) do: 2.22 obr./minutę (A4, kolor, 200 dpi, skaner płaski)
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	BMP JPEG PICT TIFF multi-TIFF PDF PNG
skanowanie do chmury	nie

## Parametry Kopiowania

---

zakres skalowania	min 25 % max 400 %
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

## Obsługa Nośników

---

gramatura papieru standardowego	do 95 g/m <sup>2</sup>
gramatura papieru fotograficznego	do 178 g/m <sup>2</sup>
pojemność podajnika głównego	do 250 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność odbiornika papieru	30 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
pojemność podajnika (papier fotograficzny)	do 100 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
pojemność podajnika CD/DVD	0 szt
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 54 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 86 mm max 1200 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier fotograficzny papier fotograficzny błyszczący papier fotograficzny matowy papier fotograficzny dwustronny koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 90 x 130 mm 100 x 150 mm 130 x 180 mm 130 x 200 mm 200 x 250 mm 100 x 148 mm 16:9 Letter Legal koperty (DL, nr 10, C6)
pojemność podajnika automatycznego	35 arkuszy

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB Ethernet Wireless Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Apple AirPrint)

## Wymiary i Waga

---

szerokość opakowania	405 mm
głębokość opakowania	435 mm
wysokość opakowania	425 mm
waga produktu (netto)	ok. 7.3 kg
waga w opakowaniu	ok. 7.3 kg
szerokość produktu	346 mm
głębokość produktu	375 mm
wysokość produktu	347 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 35 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 12 W
Energy Star	nie

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Wersja Windows XP Professional x64
Mac OS	Mac OS X 10.6.8, lub późniejszy

## Zawartość Opakowania

---

hardware	1 zestaw atramentów (1 x 127 ml BK, 3 x 70 ml CMY) + dodatkowy czarny, Sterowniki i programy pomocnicze (CD), Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Instrukcja montażu, Karta gwarancyjna
----------	--

## Inne

---

wyświetlacz LCD	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 6,1 cm
-----------------	---

## Gwarancja

---

gwarancja Epson	12 miesięcy (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie <a href="http://www.epson.pl">www.epson.pl</a> ). Limit wydrukowanych stron: do 100 000. - w serwisie
-----------------	--