



Epson - EcoTank L6490 (C11CJ88403)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe

cena brutto

1 965.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - tusz C13T06C24A (cyan) 112	tusze	61.67 zł
Epson - tusz C13T06C44A (yellow) 112	tusze	61.67 zł
Epson - tusz C13T06C34A (magenta) 112	tusze	62.05 zł
Epson - pojemnik na zużyty tusz (C13T04D100)	pojemniki na zużyty tusz/toner	76.26 zł
Epson - tusz C13T06C14A (black) 112	tusze	78.08 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	1.04 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.04 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	4.13 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	4.13 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	4
wydajność tuszu czarnego	do 7500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wielkość kropli	3.3 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
miesięczne obciążenie	do 1600 stron
poziom hałasu	max 38 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	4800x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 17 stron A4/min (ISO)
szybkość drukowania w kolorze	do 9.5 stron A4/min (ISO)
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 7 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 11 sekund
wydruk bez marginesów	tak (Jeśli jest zdefiniowany margines. W przeciwnym razie po 3 mm górny, lewy, prawy, dolny)
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
strony przechowywane w pamięci	do 180 stron A4
faksowanie w kolorze	tak
automatyczne powtarzanie numeru	tak

wysyłanie faksów z opóźnieniem **tak**
typ linii telefonicznej **analogowa**

Parametry Skanera

technologia skanowania **CIS**
skanowanie w kolorze **tak**
skanowanie dwustronne **nie**
skanowanie do e-maila **nie**
optyczna rozdzielczość skanowania do **1200x2400** dpi
szybkość skanowania do: **5** obr./minutę (A4, mono, 200 dpi, skaner płaski)
do: **2.22** obr./minutę (A4, kolor, 200 dpi, skaner płaski)
kodowanie koloru **24** bit
skala szarości **256** poziomy
skanowanie do plików w formacie **BMP**
JPEG
PICT
TIFF
multi-TIFF
PDF
PNG
skanowanie do chmury **nie**

Parametry Kopiowania

zakres skalowania min **25** %
max **400** %
automatyczne kopiowanie dwustronne **nie**

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego do **95** g/m²
gramatura papieru fotograficznego do **178** g/m²
pojemność podajnika głównego do **250** arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF) **tak**
pojemność odbiornika papieru **30** arkuszy
możliwość drukowania kopert **tak**
pojemność podajnika (koperty) do **10** sztuk
pojemność podajnika (papier fotograficzny) do **100** sztuk
podajnik CD/DVD **nie**
pojemność podajnika CD/DVD **0** szt
niestandardowe wymiary nośników (szerokość) min **54** mm
max **215.9** mm
niestandardowe wymiary nośników (długość) min **86** mm
max **1200** mm
obsługiwane rodzaje nośników **papier zwykły**
papier fotograficzny
papier fotograficzny błyszczący
papier fotograficzny matowy
papier fotograficzny dwustronny
koperty
obsługiwane formaty nośników **A4**
A5
A6
B5
90 x 130 mm
100 x 150 mm
130 x 180 mm
130 x 200 mm
200 x 250 mm
100 x 148 mm
16:9
Letter
Legal
koperty (DL, nr 10, C6)
pojemność podajnika automatycznego **35** arkuszy

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB Ethernet Wireless Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Apple AirPrint)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	405 mm
głębokość opakowania	435 mm
wysokość opakowania	415 mm
waga produktu (netto)	ok. 7.3 kg
waga w opakowaniu	ok. 7.3 kg
szerokość produktu	346 mm
głębokość produktu	375 mm
wysokość produktu	347 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 12 W
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Wersja Windows XP Professional x64
Mac OS	Mac OS X 10.6.8, lub późniejszy

Zawartość Opakowania

hardware	1 zestaw atramentów (1 x 127 ml BK, 3 x 70 ml CMY) + dodatkowy czarny, Sterowniki i programy pomocnicze (CD), Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Instrukcja montażu, Karta gwarancyjna
----------	--

Inne

wyświetlacz LCD	Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 6,1 cm
-----------------	--

Gwarancja

gwarancja Epson	12 miesięcy (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie www.epson.pl). Limit wydrukowanych stron: do 100 000. - w serwisie
-----------------	--