



Epson - EcoTank L8180 (C11CJ21402)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe

cena brutto

3 099.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - tusz C13T07C14A (black) 115	tusze	71.64 zł
Epson - tusz C13T07D14A (photo black) 115	tusze	71.64 zł
Epson - tusz C13T07D24A (cyan) 115	tusze	71.64 zł
Epson - tusz C13T07D34A (magenta) 115	tusze	71.64 zł
Epson - tusz C13T07D44A (yellow) 115	tusze	71.64 zł
Epson - tusz C13T07D54A (grey) 115	tusze	71.64 zł
Epson - pojemnik na zużyty tusz (C12C934591)	pojemniki na zużyty tusz/toner	148.83 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia HQ
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	1.16 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.16 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	4.64 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	4.64 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A3+
ilość wkładów z atramentem	6
wydajność tuszu czarnego	do 6200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 6200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wielkość kropli	1.5 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak (PictBridge)
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	SD SDHC SDXC Micro SD (wymagany adapter - do dokupienia osobno) Micro SDHC (wymagany adapter - do dokupienia osobno) Micro SDXC (wymagany adapter - do dokupienia osobno) Mini SD (wymagany adapter - do dokupienia osobno) Mini SDXC (wymagany adapter - do dokupienia osobno) Mini SDHC (wymagany adapter - do dokupienia osobno)
bezpośrednie wydruki z USB	tak
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	tak (A4, papier zwykły)
miesięczne obciążenie	do 4150 stron
poziom hałasu	max 37 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	5760x1440 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	5760x1440 dpi
szybkość drukowania mono	do 16 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 12 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 25 s/arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	tak (Jeśli jest zdefiniowany margines. W przeciwnym razie po 3 mm górny, lewy, prawy, dolny)
nadruk na płytach CD/DVD	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
---------------------------------------	-----

modem	0 kbps
prędkość faksowania	ok. 0 s/stronę A4
strony przechowywane w pamięci	do 0 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
typ linii telefonicznej	nie

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	nie
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x4800 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	BMP PDF JPEG TIFF multi-TIFF PDF (przeszukiwalny) PNG
skanowanie do chmury	nie

Parametry Kopiowania

zakres skalowania	min 25 % max 400 %
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 300 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
pojemność odbiornika papieru	50 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
pojemność podajnika (papier fotograficzny)	do 20 sztuk
podajnik CD/DVD	tak
pojemność podajnika CD/DVD	1 szt
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 54 mm max 329 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 86 mm max 2000 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier fotograficzny papier fotograficzny błyszczący płyty CD/DVD koperty
obsługiwane formaty nośników	A3+ A3 A4 A5 A6 B5 B6 Letter 100 x 150 mm 130 x 180 mm 100 x 148 mm B4 Legal

Executive
koperty (C6, DL, nr 10)
pojemność podajnika automatycznego 0 arkuszy

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB USB Host Ethernet Wireless (IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5)) Wi-Fi Direct Gniazdo kart SD PictBridge
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Apple AirPrint)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	455 mm
głębokość opakowania	650 mm
wysokość opakowania	255 mm
waga produktu (netto)	ok. 11.1 kg
waga w opakowaniu	ok. 11.1 kg
szerokość produktu	523 mm
głębokość produktu	379 mm
wysokość produktu	169 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	max 17 W
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), Windows XP Professional x64 Edition SP2 lub późniejszy, Windows XP SP3 lub późniejszy (32-bit)
Mac OS	Mac OS X 10.6.8, lub późniejszy

Zawartość Opakowania

hardware	Przewód zasilający, Ink set, Urządzenie podstawowe, Skrócona instrukcja uruchomienia, Dokumenty gwarancyjne
software	Epson Photo+, Epson ScanSmart, EpsonNet Config

Inne

wyświetlacz LCD	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 10,9 cm
-----------------	--

Gwarancja

gwarancja Epson	12 miesięcy (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie www.epson.pl). Limit wydrukowanych stron: do 50 000. - w serwisie
-----------------	---