



# Epson - EcoTank M1180 (C11CG94403)

Drukarki - atramentowe

cena brutto

**1 689.00 zł**

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - tusz C13T01L14A (black) 110S	tusze	44.26 zł
Epson - tusz C13T03P14A (black) 110	tusze	62.47 zł
Epson - pojemnik na zużyty tusz (C13T04D100)	pojemniki na zużyty tusz/toner	76.26 zł

## Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
technologia druku	atramentowa
format	A4
wydajność tuszu czarnego	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
ilość wkładów z atramentem	1
wielkość kropli	2.8 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
automatyczny druk dwustronny	tak (A4, zwykły papier)
miesięczne obciążenie	do 5000 stron
poziom hałasu	max 56 dB

## Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x2400 dpi
szybkość drukowania mono	do 20 stron A4/min (ISO)
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 6 sekund
wydruk bez marginesów	nie
nadruk na płytach CD/DVD	nie

## Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m <sup>2</sup>
pojemność podajnika głównego	do 250 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
pojemność podajnika CD/DVD	0 szt
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 54 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 86 mm max 1200 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 B6 Legal Letter koperty (C6, DL, nr 10)

## Języki i Emulacje

emulacja	PCL 5e PCL 6
----------	-----------------

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB Ethernet Wireless Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver))

## Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto)	ok. 4.3 kg
waga w opakowaniu	ok. 4.6 kg
szerokość produktu	375 mm
głębokość produktu	347 mm
wysokość produktu	151 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 35 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 14 W
Energy Star	nie

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, spectextoptionoperatingsystemswin2003ii2only, Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), Windows XP SP3 or later (32-bit), XP Professional x64 Edition SP2
Mac OS	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8

## Zawartość Opakowania

---

hardware	Kabel zasilający, Drukarka, Karta gwarancyjna, X2 ink bottles
----------	---

## Gwarancja

---

gwarancja Epson	12 miesięcy (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie <a href="http://www.epson.pl">www.epson.pl</a> ). Limit wydrukowanych stron: do 100 000. - w serwisie
-----------------	--