



Epson - EcoTank M2120 (C11CJ18402)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe

cena brutto

1 269.72 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|--------------------------------------|-------|----------|
| Epson - tusz C13T01L14A (black) 110S | tusze | 44.26 zł |
| Epson - tusz C13T03P14A (black) 110 | tusze | 62.47 zł |

Parametry podstawowe

| | |
|---------------------------------------|--|
| miejsce użytkowania | firma |
| przeznaczenie do druku | tylko mono - tekst i grafika |
| rodzaj urządzenia | wielofunkcyjne - druk/skan/kopia |
| technologia druku | atramentowa |
| format | A4 |
| ilość wkładów z atramentem | 1 |
| wydajność tuszu czarnego | do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tuszu kolorowego | do 0 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wielkość kropli | 3 pl |
| bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer | nie |
| bezpośrednie wydruki z kart pamięci | nie |
| bezpośrednie wydruki z USB | nie |
| obsługa Bluetooth | nie |
| automatyczny druk dwustronny | nie |
| miesięczne obciążenie | do 15000 stron |

Parametry Druku

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| rozdzielczość druku mono | 1440x720 dpi |
| szybkość drukowania mono | do 15 stron A4/min (ISO) |
| czas do wydruku pierwszej strony mono | do 8 sekund |
| wydruk bez marginesów | nie |
| nadruk na płytach CD/DVD | nie |

Parametry Faksu

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| możliwość wysyłania/odbierania faksów | nie |
| modem | 0 kbps |
| prędkość faksowania | ok. 0 s/stronę A4 |
| strony przechowywane w pamięci | do 0 stron A4 |
| faksowanie w kolorze | nie |
| faksowanie do e-maila | nie |
| automatyczne powtarzanie numeru | nie |
| wysyłanie faksów z opóźnieniem | nie |
| typ linii telefonicznej | nie |

Parametry Skanera

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| technologia skanowania | CIS |
| skanowanie w kolorze | tak |
| skanowanie dwustronne | nie |
| skanowanie do e-maila | nie |
| optyczna rozdzielczość skanowania | do 1200x2400 dpi |
| kodowanie koloru | 24 bit |
| skala szarości | 256 poziomy |
| skanowanie do plików w formacie | BMP |

| | |
|----------------------|------------|
| | JPEG |
| | PICT |
| | TIFF |
| | multi-TIFF |
| | PDF |
| | PNG |
| skanowanie do chmury | nie |

Parametry Kopiowania

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| zakres skalowania | min 25 % max 400 % |
| automatyczne kopiowanie dwustronne | nie |

Obsługa Nośników

| | |
|--|--|
| gramatura papieru standardowego | do 90 g/m ² |
| pojemność podajnika głównego | do 150 arkuszy |
| automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | nie |
| pojemność odbiornika papieru | 30 arkuszy |
| możliwość drukowania kopert | tak |
| pojemność podajnika (koperty) | do 10 sztuk |
| podajnik CD/DVD | nie |
| pojemność podajnika CD/DVD | 0 szt |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły koperty |
| obsługiwane formaty nośników | A4 A5 A6 Legal B5 B6 Letter koperty (C6, DL, nr 10) |
| pojemność podajnika automatycznego | 0 arkuszy |

Komunikacja

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| ethernet - druk w sieci LAN | nie |
| wireless - druk przez WiFi | tak |
| NFC | nie |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB Wireless Wi-Fi Direct |
| drukowanie z chmury | nie |
| drukowanie z urządzeń mobilnych | tak (Apple AirPrint) |

Wymiary i Waga

| | |
|-----------------------|----------|
| waga produktu (netto) | ok. 5 kg |
| waga w opakowaniu | ok. 5 kg |
| szerokość produktu | 375 mm |
| głębokość produktu | 318 mm |
| wysokość produktu | 200 mm |

Warunki Środowiskowe

| | |
|---|------------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 20 % max 80 % |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 10 °C max 35 °C |

Zasilanie

| | |
|------------------|------------------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC (100-240V) |
| zużycie energii | max 15 W |
| Energy Star | nie |

Wymagania Systemowe

| | |
|---------|--|
| Windows | Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, XP Professional x64 Edition SP2 |
| Mac OS | Mac OS X 10.6.8, lub późniejszy |

Zawartość Opakowania

| | |
|----------|---|
| hardware | Instrukcja na płycie CD, Wkłady z atramentem, Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Instrukcja montażu |
|----------|---|

Inne

| | |
|-----------------|--|
| wyświetlacz LCD | Kolorowy ekran LCD o przekątnej 3,7 cm |
|-----------------|--|

Gwarancja

| | |
|-----------------|--|
| gwarancja Epson | 12 miesięcy (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie www.epson.pl). Limit wydrukowanych stron: do 100 000. - w serwisie |
|-----------------|--|