



# Epson - EcoTank Pro L6580 (C11CJ28402)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe

cena brutto

**4 999.00 zł**

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - tusz C13T06C24A (cyan) 112	tusze	61.67 zł
Epson - tusz C13T06C44A (yellow) 112	tusze	61.67 zł
Epson - tusz C13T06C34A (magenta) 112	tusze	62.05 zł
Epson - tusz C13T06C14A (black) 112	tusze	78.08 zł
Epson - pojemnik na zużyty tusz (C12C934591)	pojemniki na zużyty tusz/toner	148.83 zł

## Parametry podstawowe

<b>miejsce użytkowania</b>	<b>firma</b>
<b>przeznaczenie do druku</b>	<b>mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia</b>
<b>rodzaj urządzenia</b>	<b>wielofunkcyjne - druk/skan/kopia</b>
<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>1.04 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>1.04 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>4.13 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>4.13 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>technologia druku</b>	<b>atramentowa</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>ilość wkładów z atramentem</b>	<b>4</b>
<b>wydajność tuszu czarnego</b>	<b>do 7500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność tuszu kolorowego</b>	<b>do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wielkość kropli</b>	<b>3.8 pl</b>
<b>bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer</b>	<b>nie</b>
<b>bezpośrednie wydruki z kart pamięci</b>	<b>nie</b>
<b>bezpośrednie wydruki z USB</b>	<b>tak</b>
<b>obsługa Bluetooth</b>	<b>nie</b>
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>tak</b>
<b>miesięczne obciążenie</b>	<b>do 66000 stron</b>

## Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>4800x2400 dpi</b>
<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	<b>4800x2400 dpi</b>
<b>szybkość drukowania mono</b>	<b>do 25 stron A4/min (ISO)</b>
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	<b>do 25 stron A4/min (ISO)</b>
<b>czas do wydruku pierwszej strony mono</b>	<b>do 5.5 sekund</b>
<b>czas do wydruku pierwszej strony w kolorze</b>	<b>do 6 sekund</b>
<b>wydruk bez marginesów</b>	<b>nie</b>
<b>nadruk na płytach CD/DVD</b>	<b>nie</b>

## Parametry Faksu

<b>możliwość wysyłania/odbierania faksów</b>	<b>tak</b>
<b>modem</b>	<b>33.6 kbps</b>
<b>prędkość faksowania</b>	<b>ok. 3 s/stronę A4</b>
<b>strony przechowywane w pamięci</b>	<b>do 550 stron A4</b>
<b>faksowanie w kolorze</b>	<b>tak</b>
<b>faksowanie do e-maila</b>	<b>tak</b>
<b>automatyczne powtarzanie numeru</b>	<b>tak</b>
<b>wysyłanie faksów z opóźnieniem</b>	<b>tak</b>

typ linii telefonicznej analogowa

## Parametry Skanera

---

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	nie
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x2400 dpi
szybkość skanowania	do: 27.5 obr./minutę (A4, mono, ADF) do: 9 obr./minutę (A4, kolor, ADF)
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	BMP JPEG TIFF multi-TIFF PDF PNG
skanowanie do chmury	nie

## Parametry Kopiowania

---

zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

## Obsługa Nośników

---

gramatura papieru standardowego	do 163 g/m <sup>2</sup>
gramatura papieru fotograficznego	do 255 g/m <sup>2</sup>
pojemność podajnika głównego	do 2x 250 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność odbiornika papieru	125 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
pojemność podajnika (papier fotograficzny)	do 50 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
pojemność podajnika CD/DVD	0 szt
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 64 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier fotograficzny koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 B6 Letter Legal koperty (nr 10, DL, C6, C4)
pojemność podajnika automatycznego	50 arkuszy

## Języki i Emulacje

---

emulacja	PCL 3 PCL 5c PostScript 3
----------	---------------------------------

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	tak

standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (Hi-Speed, zgodny z: 2.0) USB Host Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T) Wireless (IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4)) Wi-Fi Direct NFC
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Apple AirPrint)

## Wymiary i Waga

szerokość opakowania	555 mm
głębokość opakowania	500 mm
wysokość opakowania	435 mm
waga produktu (netto)	ok. 17.8 kg
waga w opakowaniu	ok. 17.8 kg
szerokość produktu	425 mm
głębokość produktu	500 mm
wysokość produktu	350 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 35 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 19 W
Energy Star	nie

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), Windows XP Professional x64 Edition SP2 lub późniejszy (32-bit), Windows Server 2003 R2, spectextoptionoperatingsystemswin2003ii2, Wersja Windows XP Professional x64
Mac OS	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x

## Zawartość Opakowania

hardware	1 pełny zestaw atramentów (Bk – 127 ml, CMY – 70 ml), Sterowniki i programy pomocnicze (CD), Instalacja / Podręcznik bezpieczeństwa, Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Skrócona instrukcja uruchomienia, Karta gwarancyjna
----------	---

## Inne

wyświetlacz LCD	Kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej 10,9 cm
-----------------	--

## Gwarancja

gwarancja Epson	12 miesięcy (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie <a href="http://www.epson.pl">www.epson.pl</a> ) - naprawa u klienta
-----------------	---