



Epson - EPL-N2550DT

Drukarki - laserowe mono
wycofany

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	7.05 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	7.05 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A3
szybkość procesora	200 MHz
miesięczne obciążenie	do 100000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 15000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 15000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	320 MB
poziom hałasu	max 51 dB (A)

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 30 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8.2 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 216 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 216 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	4
standardowa pojemność podajników	do 950 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1500 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 304.8 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 98.4 mm max 508 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły folie etykiety koperty papier bond naklejki
obsługiwane formaty nośników	A5

A4
A3
B5
B4
Letter
HLT
Executive
Legal
GLG
B(Ledger)
GLT
F4
Monarch
Commercial 10
DL
C5
C6
B5 □ISO□

Języki i Emulacje

emulacja	ESC (ESC/Page) PCL 6 PCL 5e ESC (ESC/P2) FX IBM l239X PostScript 3
czcionki i znaki	skalowalne: 84 dla ESC/Page 95 dla PCL 5e 80 dla PCL 6 17 dla PS3 12 dla ESC/P2 8 dla FX 8 dla l239X mapa bitowa: 3 dla ESC/Page 12 dla PCL 5e 1 dla PCL 6 2 dla FX 1 dla l239X kody kreskowe: 4 dla ESC/Page

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 LPT Centronics IEEE 1284 Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet EpsonNet 10/100 Base-TX
wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP NetBEUI NetWare AppleTalk

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 34.1 kg
szerokość produktu	513 mm
głębokość produktu	395 mm
wysokość produktu	514 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) 220–240 V, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 1033 W

Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 98/Me/XP/2000/Server 2003
Mac OS	Mac OS 9.X i OSX 10.2 lub późniejsza wersja (tylko PostScript)
UNIX	Red Hat Linux 8.0, 9.0 SuSE Linux 9.0, 9.1, 9.2 Mandrake Linux 10.0, 10.1
Inne	Novell NetWare® 5.0, 5.1, 6.0, 6.5 łącznie z pełną obsługą NDS i NDPS

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka Epson EPL- N2550DT toner startowy instrukcja obsługi kabel zasilający
software	CD ze sterownikami

Gwarancja

on site 12 miesięcy - naprawa u klienta