



Epson - EPL-N3000DTS

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - toner C13S051111 (black)

tonery

1 317.76 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	7.75 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	7.75 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
format	A4
typ procesora	32 bit RISC
szybkość procesora	300 MHz
miesięczne obciążenie	do 150000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 17000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 17000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	256 MB
poziom hałasu	max 53.6 dB (A)

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 34 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 7 sekund
czas nagrzewania	do 17 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 4 mm dolny 4 mm lewy 4 mm prawy 4 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 216 g/m²
maksymalna gramatura papieru	do 216 g/m²
ilość podajników w standardzie	3
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	4
standardowa pojemność podajników	do 1250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1800 arkuszy
ilość odbiorników papieru	2
pojemność odbiornika papieru	do 1000 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły folia

	etykiety
	koperty
	papier Bond
	naklejki
obsługiwane formaty nośników	A4
	B5
	A5
	LT
	GLT
	HLT
	EXE
	C5
	C6
	COM-#10
	DL
	ISO-B5
	Monarch

Języki i Emulacje

emulacja	LJ4 Epson ESC/P2 Epson FX PostScript 3 Epson GL/2 IBM I239X Epson ESC/Page PCL 5e PCL 6
czcionki i znaki	skalowalne: 84 ESC/Page 93 PCL 17 PS3 10 ESC/P2 8 FX 8 I239X bitmapowe: 7 ESC/Page 7 PCL

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 LPT Centronics IEEE 1284 Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet EpsonNet 10/100 Base-TX
wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP NetBEUI NetWare AppleTalk

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 20.9 kg (moduł główny)
szerokość produktu	428 mm
głębokość produktu	468 mm
wysokość produktu	404 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220–240 V, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 959 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows 95/98/Me/XP/2000, NT 4.0

Mac OS Mac OS 8.1 lub nowszy, 9.X i OSX

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka Epson EPL-N300DTS toner startowy instrukcja obsługi kabel zasilający
software	CD ze sterownikami

Gwarancja

on site 12 miesięcy - naprawa u klienta