



Epson - EPL-6200L

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - toner C13S050167 (black)	tonery	493.28 zł
Epson - bęben C13S051099 (black)	bębny	497.72 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	17.17 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	17.17 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
typ procesora	32 bit RISC
szybkość procesora	48 MHz
miesięczne obciążenie	do 15000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	2 MB
maksymalna pamięć	2 MB
poziom hałasu	max 54 dB (A)

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 20 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 10 sekund
czas nagrzewania	do 21 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 4 mm dolny 4 mm lewy 4 mm prawy 4 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 163 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	1
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	nie
ręczne podawanie nośników	nie
maksymalna liczba podajników papieru	1
standardowa pojemność podajników	do 150 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 150 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 10 szt
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm

obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły folia etykiety koperty papier Bond naklejki
obsługiwane formaty nośników	A4 B5 A5 LT HLT GLT EXE LGL GLG F4 Monarch DL C5 C6 C10 IB5

Języki i Emulacje

emulacja	ESC/Page PCL 6 ESC/P2TM IBM I239X PostScript 3
czcionki i znaki	skalowalne: zgodne ze wszystkim czcionkami TrueType i obsługiwany systemami operacyjnymi WindowsTM i Apple MacintoshTM bitmapowe: 3 ESC/PageTM 7 PCL 2 ESC/P2TM 2 FX 1 I239X

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 LPT Centronics IEEE 1284

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 6.2 kg
szerokość produktu	385 mm
głębokość produktu	279 mm
wysokość produktu	261 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220–240 V, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 825 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Pentium 133M Hz (Pentium 233 MHz), 16MB RAM (64MB)
Mac OS	PowerMac G3, imac lub ibook z procesorem 233 MHz, pamięć RAM: 32 MB (64 MB)

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka Epson EPL- 6200L
	toner startowy
	instrukcja obsługi
	kabel zasilający
software	CD ze sterownikami

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------