



Epson - EPL-6200N

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - toner C13S050167 (black)	tonery	493.28 zł
Epson - bęben C13S051099 (black)	bębny	497.72 zł
Epson - toner C13S050166 (black)	tonery	676.75 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	11.28 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	11.28 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
format	A4
typ procesora	64 bit RISC
szybkość procesora	200 MHz
miesięczne obciążenie	do 30000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	8 MB
maksymalna pamięć	136 MB
poziom hałasu	max 54 dB (A)

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 20 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 10.3 sekund
czas nagrzewania	do 21 sekund
automatyczny druk dwustronny	opcja
marginesy	górny 4 mm dolny 4 mm lewy 4 mm prawy 4 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 163 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	1
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	2
standardowa pojemność podajników	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 750 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 10 szt
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły

	folia etykiety koperty papier Bond naklejki
obsługiwane formaty nośników	A4 B5 A5 LT HLT GLT EXE LGL GLG F4 Monarch DL C5 C6 C10 IB5

Języki i Emulacje

emulacja	ESC/Page PCL 6 ESC/P2TM Epson FX IBM I239X PostScript 3
czcionki i znaki	skalowalne: 84 ESC/PageTM 80 PCL 12 ESC/P2TM 8FX 8 I239X 17 PS3 bitmapowe: 3 ESC/PageTM 7 PCL 2 ESC/P2TM 2 FX 1 I239X

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 LPT Centronics IEEE 1284 Ethernet 10/100 Base-TX

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 7 kg
szerokość produktu	407 mm
głębokość produktu	436 mm
wysokość produktu	261 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220–240 V, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 861 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Pentium 133M Hz (Pentium 233 MHz), 16MB RAM (64MB)
Mac OS	PowerMac G3, imac lub ibook z procesorem 233 MHz,

pamięć RAM: 32 MB (64 MB)

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka Epson EPL- 6200N toner startowy instrukcja obsługi kabel zasilający
software	CD ze sterownikami

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
----------------	---------------------------------