



Lexmark - F4270

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - kartridż 12A1970 (black) nr 70	tusze	191.45 zł
Lexmark - kartridż 15M0100 (black) nr 75	tusze	361.99 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	31.91 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	33.32 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	59.09 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	49.58 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
standardowa pamięć	16 MB
maksymalna pamięć	16 MB
miesięczne obciążenie	do 5000 stron
poziom hałasu	max 45 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 19 stron A4/min tryb szybki
szybkość drukowania w kolorze	do 10 stron A4/min tryb szybki
wydruk bez marginesów	nie
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
faksowanie w kolorze	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x1200 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 9600 dpi
kodowanie koloru	48 bit

Parametry Kopiowania

szybkość kopiowania monochromatycznego	do 18 kopii/min tryb szybki
---	------------------------------------

szybkość kopiowania w kolorze	do 6 kopii/min tryb szybki
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	4

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 75 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
pojemność podajnika dodatkowego	do 30 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	nie
obsługiwane rodzaje nośników	karty, papier powlekany, koperty, etykiety, papier zwykły, folie, karta Hagaki, karta indeksowa (3" x 5"), naprasowywanki, papier fotograficzny
obsługiwane formaty nośników	koperta 10, koperta 7 3/4, koperta 9, A4, A5, koperta B5, koperta C5, koperta DL, koperta 6 3/4, A2 Baronial, karta A6, B5, koperta C6 niestandardowa (do 216 x 432 mm), karta indeksowa, Executive, Legal, Letter, 4 x 6", Statement

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	opcja
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	serwer wydruku Lexmark wireless 802.11g Wireless

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	wysokość 248 mm szerokość 546 mm głębokość 370 mm
waga produktu (netto)	ok. 4.13 kg
szerokość produktu	466 mm
głębokość produktu	298 mm
wysokość produktu	186 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
typ zasilacza	zewnętrzny

Wymagania Systemowe

Windows	98/SE, Me, 2000, XP
----------------	------------------------------

Zawartość Opakowania

hardware	zasilacz i kabel zasilający, kabel telefoniczny, instrukcja użytkownika, 2 głowice: kolorowa PN:15M2619E, czarna PN: 15M2971
software	Lexmark Photo Editor, OCR Software, Fax software CD zawierający Instrukcję użytkownika

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------