

Canon - FAX-L410 (6356B007AA)

Drukarki specjalistyczne - telefaxy, faxy
wycofany



MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 3500B002 (black) CRG-728B tonery 357.20 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Black Point - toner zamiennik CRG-728 (black) BP tonery 125.74 zł

Parametry podstawowe

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| technologia druku | laserowa monochromatyczna |
| format | A4 |
| wydajność zasobnika z wkładem czarnym | 2100 str. A4 |
| standardowa pamięć | 128 MB |
| maksymalna pamięć | 128 MB |
| miesięczny cykl pracy | do 10000 stron |
| poziom hałasu | max 50 dB |
| funkcja oszczędzania tonera/tuszu | tak |

Parametry Druku

| | |
|-----------------------------|--|
| rozdzielczość druku mono | 600x600 dpi (1200x600 - maksymalna jakość wydruku) |
| szybkość drukowania mono | do 25 stron A4/min |
| możliwość druku z komputera | tak |

Parametry Faksu

| | |
|--|--|
| prędkość faksowania | ok. 33.6 s/stronę A4 |
| modem | 3 kbps |
| strony przechowywane w pamięci | do 512 stron A4 |
| faksowanie w kolorze | nie |
| obsługiwana skala szarości | 256 poziomów |
| kompresja | MH MR MMR |
| zgodność | Grupa 3 |
| automatyczne powtarzanie numeru | tak |
| wysyłanie faksów z opóźnieniem | tak |
| wysyłanie grupowe | tak |
| szybkie wybieranie | tak |
| podwójny dostęp | tak |
| zdalny dostęp | tak |
| ECM (Error Correction Mode) | tak |
| linia telefoniczna | analogowa |
| automatyczna sekretarka | tak |
| słuchawka telefoniczna | tak |
| automatyczne przełączanie telefon/faks | tak |
| raporty | tak (Raport o zarządzaniu aktywnością (wysyłanie/odbiór), raport o wynikach aktywności) |

Parametry Kopiowania

| | |
|--|-----------------------|
| rozdzielczość kopiowania | 600x600 dpi |
| szybkość kopiowania monochromatycznego | do 25 kopii/min |
| zakres skalowania | min 25 % max 400 % |
| maksymalna liczba kopii | 99 |

Obsługa Nośników

| | |
|---|--|
| pojemność podajnika głównego | do 250 arkuszy |
| pojemność odbiornika papieru | 100 arkuszy |
| ADF (Automatic Document Feeder) | tak |
| pojemność podajnika automatycznego (ADF) | do 50 arkuszy |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 76.2 mm max 216 mm |
| niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 148 mm max 356 mm |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły papier o wysokiej gramaturze papier makulaturowy folie przezroczyste etykiety koperty |
| obsługiwane formaty nośników | A4 B5 A5 Legal Letter Statement Executive Officio B-OFFICIO M-OFFICIO GLTR GLGL FLS 16K kartki indeksowe koperty (COM10, Monarch, C5, DL) |

Języki i Emulacje

| | |
|-----------------------------|----------|
| standardowe języki drukarki | UFRII-LT |
|-----------------------------|----------|

Komunikacja

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB (2.0 Hi-Speed) |
|---------------------------------------|--------------------|

Wymiary i Waga

| | |
|-----------------------|-------------|
| waga produktu (netto) | ok. 13.9 kg |
| waga w opakowaniu | ok. 18 kg |
| szerokość produktu | 472 mm |
| głębokość produktu | 445 mm |
| wysokość produktu | 358 mm |

Warunki Środowiskowe

| | |
|---|------------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 20 % max 80 % |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 10 °C max 30 °C |

Zasilanie

| | |
|------------------|------------------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC (220-240V) |
| zużycie energii | max 1320 W |
| Energy Star | tak |

Wymagania Systemowe

| | |
|----------------|---|
| Windows | Windows 7, Windows XP, Windows Vista |
| Mac OS | Mac OS X 10.5.8 i nowsze (Dystrybucja tylko przez Internet.) |
| UNIX | Linux (Dystrybucja tylko przez Internet.) |

Zawartość Opakowania

| | |
|-----------------|---|
| hardware | Telefax i-SENSYS FAX-L410, kasetka z tonerem o wydajności do 1 000 stron, słuchawka, sterownik drukarki, sterownik faksu, książka adresowa |
|-----------------|---|

Inne

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| wyświetlacz | 5-wierszowy wyświetlacz LCD |
|--------------------|------------------------------------|

Gwarancja

| | |
|----------------|---------------------------------|
| service | 12 miesięcy - w serwisie |
|----------------|---------------------------------|