

Canon - FAX-L410 (6356B007AA)

Drukarki specjalistyczne - telefony, faxy
wycofany



MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 3500B002 (black) CRG-728B tonery 357.20 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Black Point - toner zamiennik CRG-728 (black) BP tonery 125.74 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
wydajność zasobnika z wkładem czarnym	2100 str. A4
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	128 MB
miesięczny cykl pracy	do 10000 stron
poziom hałasu	max 50 dB
funkcja oszczędzania tonera/tuszu	tak

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi (1200x600 - maksymalna jakość wydruku)
szybkość drukowania mono	do 25 stron A4/min
możliwość druku z komputera	tak

Parametry Faksu

prędkość faksowania	ok. 33.6 s/stronę A4
modem	3 kbps
strony przechowywane w pamięci	do 512 stron A4
obsługiwana skala szarości	256 poziomów
faksowanie w kolorze	nie
kompresja	MH MR MMR
zgodność	Grupa 3
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
wysyłanie grupowe	tak
szybkie wybieranie	tak
podwójny dostęp	tak
zdalny dostęp	tak
ECM (Error Correction Mode)	tak
linia telefoniczna	analogowa
automatyczna sekretarka	tak
słuchawka telefoniczna	tak
automatyczne przełączanie telefon/faks	tak
raporty	tak (Raport o zarządzaniu aktywnością (wysyłanie/odbiór), raport o wynikach aktywności)

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 25 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99

Obsługa Nośników

pojemność podajnika głównego	do 250 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	100 arkuszy
ADF (Automatic Document Feeder)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 50 arkuszy
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o wysokiej gramaturze papier makulaturowy folie przezroczyste etykiety koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 B5 A5 Legal Letter Statement Executive Officio B-OFFICIO M-OFFICIO GLTR GLGL FLS 16K kartki indeksowe koperty (COM10, Monarch, C5, DL)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	UFRII-LT
-----------------------------	----------

Komunikacja

standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed)
---------------------------------------	--------------------

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 13.9 kg
waga w opakowaniu	ok. 18 kg
szerokość produktu	472 mm
głębokość produktu	445 mm
wysokość produktu	358 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	max 1320 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7, Windows XP, Windows Vista
Mac OS	Mac OS X 10.5.8 i nowsze (Dystrybucja tylko przez Internet.)
UNIX	Linux (Dystrybucja tylko przez Internet.)

Zawartość Opakowania

hardware	Telefax i-SENSYS FAX-L410, kasetka z tonerem o wydajności do 1 000 stron, słuchawka, sterownik drukarki, sterownik faksu, książka adresowa
-----------------	---

Inne

wyświetlacz	5-wierszowy wyświetlacz LCD
--------------------	------------------------------------

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
----------------	---------------------------------