



Canon - Fax-L390

Drukarki specjalistyczne - telefaxy, faxy
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 7833A002 (black) FX-8 tonery 465.12 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik Typ T (black) PRI tonery 105.23 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
wydajność zasobnika z wkładem czarnym	3500 str. A4 przy 5% pokryciu
funkcja oszczędzania tonera/tuszu	tak

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 18 stron A4/min
możliwość druku z komputera	tak

Parametry Faksu

prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
modem	33.6 kbps
strony przechowywane w pamięci	do 510 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
obsługiwana skala szarości	256 poziomów
kompresja	MH MR MMR JBIG
zgodność	G3
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
wysyłanie grupowe	tak
szybkie wybieranie	tak
podwójny dostęp	tak
zdalny dostęp	tak
ECM (Error Correction Mode)	tak
przekazywanie faksu	nie
linia telefoniczna	PSTN
podtrzymywanie pamięci	tak
automatyczna sekretarka	opcja
wyglądanie	tak
słuchawka telefoniczna	opcja
automatyczne przełączanie telefon/faks	tak
PC-FAX	tak
raporty	aktywności Transmisji błędów odbioru

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	nie
szybkość skanowania monochromatycznego	2 s/stronę

Parametry Kopiowania

zakres skalowania	min 50 % max 200 %
maksymalna liczba kopii	99

Obsługa Nośników

pojemność podajnika głównego	do 500 arkuszy
ADF (Automatic Document Feeder)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 50 arkuszy
obsługiwane formaty nośników	A4

Komunikacja

standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 1.1 RJ-11
---------------------------------------	------------------

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 11 kg
szerokość produktu	438 mm
głębokość produktu	585 mm
wysokość produktu	348 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
zużycie energii	max 530 W
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 98 Windows 2000 Windows ME Windows XP
---------	--

Inne

wyświetlacz	2 linie x 20 znaków
-------------	---------------------

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------