



Brother - Fax 1840C

Drukarki specjalistyczne - telefaxy, faxy
wycofany

Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa
format	A4
wydajność zasobnika z wkładem czarnym	500 str. A4 5% pokrycie
wydajność zasobnika(ów) z wkładem kolorowym	400 str. A4 5% pokrycie
wielkość kropli	3 pl
standardowa pamięć	8 MB
maksymalna pamięć	8 MB
miesięczny cykl pracy	do 2500 stron
poziom hałasu	max 48 dB
funkcja oszczędzania tonera/tuszu	nie

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x6000 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x6000 dpi
szybkość drukowania mono	do 20 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 15 stron A4/min
możliwość druku z komputera	tak

Parametry Faksu

prędkość faksowania	ok. 6 s/stronę A4
modem	14.4 kbps
strony przechowywane w pamięci	do 250 stron A4
faksowanie w kolorze	tak
obsługiwana skala szarości	mono 64 poziomów kolor 256 poziomów
kompresja	MH MR MMR kolor JPEG
zgodność	G3
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
wysyłanie grupowe	tak
szybkie wybieranie	tak
podwójny dostęp	tak
zdalny dostęp	tak
ECM (Error Correction Mode)	tak
przekazywanie faksu	tak tylko cz/b
podtrzymywanie pamięci	nie
automatyczna sekretarka	opcja
sluchawka telefoniczna	tak
automatyczne przełączanie telefon/faks	tak
PC-FAX	tak
raporty	błędów transmisji
inne cechy	polling

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak

optyczna rozdzielczość skanowania do 600 dpi

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	1200x6000 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 17 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 11 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopia/arkusz
maksymalna liczba kopii	99

Obsługa Nośników

pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	50 arkuszy
ADF (Automatic Document Feeder)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 20 arkuszy
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 86 mm ADF max 147 mm ADF
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 216 mm ADF max 356 mm ADF
obsługiwane rodzaje nośników	papier: zwykły, matowy, błyszczący folie
obsługiwane formaty nośników	A4, LTR, LGL, EXE, JIS, B5, A5, A6, Photo Card, Indexcard, C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch, JE4 Envelope

Języki i Emulacje

czcionki i znaki 35 TrueType

Komunikacja

standardowe rozwiązania komunikacyjne USB 2.0
RJ-11

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 454.6 mm głębokość 294.6 mm szerokość 459.7 mm
waga produktu (netto)	ok. 5 kg
waga w opakowaniu	ok. 7 kg
szerokość produktu	388 mm
głębokość produktu	364 mm
wysokość produktu	207 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
zużycie energii	max 26 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	98(SE), Me, 2000, XP
Mac OS	Mac OS 8.6 - 9x, Mac OS X 10.2.4

Inne

wyświetlacz	16 znaków, 1 linia
--------------------	---------------------------

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
----------------	---------------------------------