



Oki - Fax 5780 (01073113)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.28 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	8.28 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera standardowego	do 5000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	2.5 MB
maksymalna pamięć	10.5 MB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 10 stron A4/min
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
pamięć faksu	do 200 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
obsługiwana skala szarości	64 poziomów
kompresja	MH, MR, MMR
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	nie
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	nie
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 10 kopii/min
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 90 g/m ²
-------------------------------	------------------------

ilość podajników w standardzie	2
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	50 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność głównego podajnika papieru	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 300 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 260 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły, koperty
obsługiwane formaty nośników	A4

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	LPT IEEE 1284

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 14 kg
szerokość produktu	360 mm
głębokość produktu	472 mm
wysokość produktu	352 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 230 V AC (+15%, -14%), 50/60 Hz (+/- 2%)
tryb zmniejszonego poboru mocy	nie
Energy Star	tak

Inne

IPP	nie
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	nie

Gwarancja

rozszerzona gwarancja OKI	24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie www.okiwarranty.com/3year) - w serwisie
---------------------------	--