



Canon - FAX L160 + słuchawka gratis!

Drukarki specjalistyczne - telefaxy, faxy
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 0263B002 (black) FX-10 tonery 298.83 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik Q2612A FX10 (black) PRI tonery 54.93 zł

Lambda - toner zamiennik FX-10 (black) LAM tonery 73.10 zł

Ecojet - toner zamiennik Q2612A (2x black) ECO tonery 107.01 zł

Black Point - toner zamiennik FX-10 (black) BP tonery 217.37 zł

AKCESORIA

Canon - słuchawka (0752A054AA) akcesoria 91.41 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
wydajność zasobnika(ów) z wkładem kolorowym	2000 str. A4
poziom hałasu	max 66.7 dB
funkcja oszczędzania tonera/tuszu	tak

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 12 stron A4/min
możliwość druku z komputera	tak

Parametry Faksu

prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
modem	33.6 kbps
strony przechowywane w pamięci	do 340 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
obsługiwana skala szarości	256 poziomów
kompresja	MH, MR, MMR
zgodność	G3
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
wysyłanie grupowe	nie
szybkie wybieranie	tak
podwójny dostęp	tak
zdalny dostęp	nie
ECM (Error Correction Mode)	tak
przekazywanie faksu	nie
linia telefoniczna	PSTN
podtrzymywanie pamięci	nie
automatyczna sekretarka	nie
słuchawka telefoniczna	opcja

automatyczne przełączanie telefon/faks	tak
PC-FAX	tak

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	nie
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600 dpi
szybkość skanowania monochromatycznego	3.5 s/stronę

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	203x300 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 12 kopii/min
zakres skalowania	min 50 % max 200 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 2 kopia/arkusz
maksymalna liczba kopii	99

Obsługa Nośników

gramatura nośników	do 90 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 150 arkuszy
ADF (Automatic Document Feeder)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 30 arkuszy
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 148 mm max 210 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 105 mm max 400 mm
obsługiwane formaty nośników	LTR, LGL, A4, B5, A5, Executive, koperty (COM10, Monarch, DL,ISO-C5)

Komunikacja

standardowe rozwiązania komunikacyjne	RJ-11 USB
---------------------------------------	--------------

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 8 kg
szerokość produktu	400 mm
głębokość produktu	580 mm
wysokość produktu	370 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 50 % max 200 %
---	-----------------------

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC AC 200-240V 50-60Hz
zużycie energii	max 700 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows Vista
Mac OS	MAC OS X: 10.2.x, 10.3.x, 10.4.x, 10.5.x

Inne

wyświetlacz 2 linie x 20 znaków

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie