



Ricoh - fi-7480 A3 (PA03710-B001)

Skanery - z podajnikiem

cena brutto

14 895.00 zł

AKCESORIA

Fujitsu - zestaw eksploatacyjny (CON-3710-400K)

akcesoria

751.87 zł

Parametry podstawowe

format	A3
wyświetlacz	Podświetlany wyświetlacz LCD
dobowy cykl pracy	do 12000 stron

Parametry Skanera

technologia skanowania	CCD (x2)
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
szybkość skanowania	do 80 str/min (tryb krajobrazu, format A4) do 65 str/min (tryb portretu, format A4)
skanowanie dwustronne	tak
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
inne cechy	Drukowanie wielu obrazów, automatyczne wykrywanie koloru, wykrywanie pustych stron, dynamiczny próg (iDTC), zaawansowane DTC, SDTC, rozpraszanie błędów, derasteryzacja, podkreślenie, półtony, kolor odrzucający (brak/czerwony/zielony/niebieski/biały/nasycenie/własny), wyjście sRGB, usuwanie otworów po dziurkaczu, przycinanie zakładek indeksujących, podzielony obraz, regulacja przekosu, półtony, kolor odrzucający (brak/czerwony/zielony/niebieski/biały/nasycenie/własny), wyjście sRGB, usuwanie otworów po dziurkaczu, przycinanie zakładek indeksujących, podzielony obraz, regulacja przekosu,
skanowanie do e-mail	nie
skanowanie do chmury	nie

Obsługa Nośników

gramatura nośników	do 413 g/m ²
ADF (Automatic Document Feeder)	tak
Adapter do folii	nie
płaskie łożo (Flatbed)	nie
opcjonalne podajniki papieru	nie
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 100 arkuszy
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 50.9 mm max 304.8 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 69 mm max 5588 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	A8 A7 A6 A5 A4 A3 karty plastikowe

Komunikacja

możliwość pracy w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (3.0, kompatybilność wsteczna)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 7.6 kg
waga w opakowaniu	ok. 8 kg
szerokość produktu	380 mm
głębokość produktu	209 mm
wysokość produktu	168 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	średnio 43 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10 (32-/64-bitowy), Windows 8 / 8.1 (32-/64-bitowy), Windows 7 (32-/64-bitowy), Windows Vista (32-/64-bitowy), Windows Server 2012 (64-bitowy), Windows Server 2012 R2 (64-bitowy), Windows Server 2008 (32-/64-bitowy), Windows Server 2008 R2 (64-bitowy)
---------	---

Zawartość Opakowania

hardware	Skaner Fujitsu Fi-7480 A3, Podajnik papieru ADF, przewód AC, zasilacz sieciowy, przewód USB, instalacyjny dysk DVD-ROM
software	PaperStream IP (TWAIN/ISIS), Software Operation Panel, Error Recovery Guide, PaperStream Capture, ScanSnap Manager for fi Series(1), 2D Barcode for PaperStream, Scan to Microsoft SharePoint(1), (1 Oprogramowanie można pobrać z witryny wskazanej na płycie konfiguracyjnej DVD-ROM.) ABBYY FineReader for ScanSnap(1), Scanner Central Admin Agent (1 Oprogramowanie można pobrać z witryny wskazanej na płycie konfiguracyjnej DVD-ROM.)

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------