



Ricoh - fi-7600 (SDXFU7600)

Skanery - z podajnikiem

cena brutto

20 195.00 zł

Parametry podstawowe

format	A3
wyświetlacz	Wyświetlacz LCD
dobowy cykl pracy	do 30000 stron

Parametry Skanera

technologia skanowania	CCD (z przodu x1, z tyłu x1)
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
szybkość skanowania	do 100 str/min (jednostronnie, 200 obr./min. - dwustronnie, tryb krajobrazu, format A4) do 80 str/min (jednostronnie, 200 obr./min. - dwustronnie, tryb portretu, format A4)
skanowanie dwustronne	tak
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	4096 poziomy
inne cechy	Funkcja Multi image, automatyczne wykrywanie koloru, wykrywanie pustych stron, dynamiczny próg (iDTC), zaawansowane DTC, SDTC, rozpraszanie błędów, derasteryzacja, podkreślenie, półtony, kolor odrzucany (brak/czerwony/zielony/niebieski/biały/nasycenie/własny), wyjście sRGB, usuwanie otworów po dziurkaczu, przycinanie zakładek indeksujących, podzielony obraz, regulacja przekosu, korekcja krawędzi, redukcja pionowych smug, przycinanie, rozpraszanie koloru, statyczny próg, dzielenie długiego arkusza
skanowanie do e-mail	nie
skanowanie do chmury	nie

Obsługa Nośników

gramatura nośników	do 413 g/m ² (rozmiar A8: od 128 do 209 g/m ²)
ADF (Automatic Document Feeder)	tak
Adapter do folii	nie
płaskie łożo (Flatbed)	nie
opcjonalne podajniki papieru	nie
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 300 arkuszy
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 50.8 mm max 304.8 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 69 mm max 5588 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły karty plastikowe koperty
obsługiwane formaty nośników	A3 A4 A5 A6 A7 A8

Komunikacja

możliwość pracy w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (USB 3.1 Gen1/USB 3.0/USB 2.0/USB 1.1)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 11 kg
waga w opakowaniu	ok. 30 kg
szerokość produktu	236 mm
głębokość produktu	432 mm
wysokość produktu	214 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	średnio 64 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10 (32-/64-bitowy), Windows 8.1 (32-/64-bitowy), Windows 7 (32-/64-bitowy), Windows Server 2016 (64-bitowy), Windows Server 2012 R2 (64-bitowy), Windows Server 2012 (64-bitowy), Windows Server 2008 R2 (64-bitowy), Windows Server 2008 (32-/64-bitowy)
---------	---

Zawartość Opakowania

hardware	Skaner fi-7600, Podajnik papieru ADF, przewód AC, zasilacz sieciowy, przewód USB, instalacyjny dysk DVD-ROM
software	PaperStream IP (TWAIN/ISIS), 2D Barcode for PaperStream(1), programowy panel sterowania, informacja o usuwaniu błędów, PaperStream Capture, ScanSnap Manager for fi Series(1), (1 Oprogramowanie można pobrać z witryny wskazanej na płycie konfiguracyjnej DVD-ROM) funkcja skanowania do Microsoft SharePoint(1), ABBYY FineReader for ScanSnap(1), Scanner Central Admin

Gwarancja

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
---------	---------------------------------