

Ricoh - fi-8150 (PA03810-B101)

Skanery - z podajnikiem

cena brutto

2 685.00 zł



AKCESORIA

Fujitsu - chusteczki czyszczące do skanera F1, 72 szt. (CON-CLE-W72)	akcesoria	450.24 zł
Fujitsu - zestaw eksploatacyjny (CON-3810-400K)	akcesoria	969.72 zł

Parametry podstawowe

format	A4
dobowy cykl pracy	do 8000 stron

Parametry Skanera

technologia skanowania	Dual CIS
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
szybkość skanowania	do 50 str/min
skanowanie dwustronne	tak
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	PDF PDF (przeszukiwalny) PDF/A TIFF TIFF (wielostronicowy) Bitmapa JPEG JPEG2000 PNG Word Excel PowerPoint (w zależności od aplikacji)
inne cechy	Zaawansowana binaryzacja DTC, automatyczna detekcja koloru, automatyczny wybór profilu, automatyczny obrót, usuwanie elementów tła, detekcja pustych stron, uwydatnianie tekstu, przycinanie, niestandardowy obrót, derasteryzacja, prostowanie, dithering, usuwanie koloru (brak, czerwony, zielony, niebieski, biały, nasycenie, własny), dynamiczna binaryzacja (iDTC), naprawa i wypełnianie krawędzi, dyfuzja błędów, łączenie stron przedniej i tylnej, półtony, usuwanie otworów po dziurkaczu, uwydatnianie obrazu, przycinanie zakładek indeksowych, wyjście wielostrumieniowe, SDTC, dzielenie obrazu, odwzorowanie sRGB, statyczna binaryzacja, redukcja pionowych smug
skanowanie do e-mail	nie
skanowanie do chmury	nie

Obsługa Nośników

gramatura nośników	do 465 g/m ²
ADF (Automatic Document Feeder)	tak
Adapter do folii	nie
płaskie łożo (Flatbed)	nie

opcjonalne podajniki papieru	nie
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 100 arkuszy
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 48 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 50 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły karty (do 1.4 mm) paszporty broszury (do 7 mm) koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 B6 wizytówki pocztówki Letter Legal koperty

Komunikacja

możliwość pracy w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (3.2 Gen 1/ 3.0 / 2.0 / 1.1 (złącze typu B)) Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 4 kg
waga w opakowaniu	ok. 4 kg
szerokość produktu	170 mm
głębokość produktu	163 mm
wysokość produktu	300 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	średnio 21 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2
Mac OS	macOS Monterey 12, macOS Big Sur 11, macOS Catalina 10.15, macOS Mojave 10.14
UNIX	Linux - Ubuntu 22.04 LTS, Linux - Ubuntu 20.04 LTS, Linux - Ubuntu 18.04 LTS

Zawartość Opakowania

hardware	Skaner Fujitsu fi-8150, przewód USB
software	PaperStream Capture / PaperStream ClickScan / PaperStream NX Manager / 2D Barcode for PaperStream / Software Operation Panel / Error Recovery Guide Scanner Central Admin / fi Series Online Update

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------