



Kyocera-Mita - FS-1016mfp

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	7.5 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.2 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 3000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 6000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	32 MB
miesięczne obciążenie	do 10000 stron
typ procesora	32 bit RISC CPU ARM946E-S
poziom hałasu	max 49 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 16 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 11 sekund
czas nagrzewania	do 25 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	dolny 5 mm górny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
--	-----

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x1200 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 2400 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skanowanie do plików w formacie	BMP TIFF,;PDF JPEG
inne cechy	skan-do-PC, skan-do-Email, TWAIN

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 16 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 90 g/m ²
ilość podajników w standardzie	1
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność głównego podajnika papieru	do 250 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 148 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 210 mm max 356 mm
obsługiwane formaty nośników	A4 B5 A5 A6 Letter Legal

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	opcja
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 15 kg
szerokość produktu	476 mm
głębokość produktu	392 mm
wysokość produktu	489 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 341 W

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 98SE Windows ME Windows 2000 Windows XP
---------	--

Zawartość Opakowania

hardware	urządzenie wielofunkcyjne FS-1016 MFP kabel zasilający toner startowy instrukcja obsługi
software	CD ze sterownikami PaperPort Deluxe 9.2

Inne

licencja użytkowania	nie
IPP	nie
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	nie

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------