



## Kyocera-Mita - FS-1030D

Drukarki - laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - toner TK-120 (black)	tonery	579.00 zł
-------------------------------------	--------	-----------

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik TK-120 (black) LAM	tonery	45.51 zł
---	--------	----------

Printé - toner zamiennik TK-120 (black) PRI	tonery	90.96 zł
---	--------	----------

### Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.04 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.6 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
typ procesora	PowerPC 405
szybkość procesora	266 MHz
miesięczne obciążenie	do 20000 stron
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	280 MB
poziom hałasu	max 53 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 22 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 10 sekund
czas nagrzewania	do 15 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	dolny 5 mm góry 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

### Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m <sup>2</sup>
maksymalna gramatura papieru	do 160 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	1
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	nie
maksymalna liczba podajników papieru	2
standardowa pojemność podajników	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 550 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 70 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 297 mm
obsługiwane formaty nośników	A4

A5  
B5  
Letter

## Języki i Emulacje

---

emulacja	PCL 6 PCL 5e PJL KPDL 3 zgodny z PostScript 3 IBM Proprinter Diablo 630 LQ-850
czcionki i znaki	80 czcionek dostępnych we wszystkich emulacjach, czcionka bitmapowa, 45 typów czcionek kodów kreskowych jednowymiarowych, 2 typy czcionek kodów kreskowych dwuwymiarowych (PDF-417)

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	opcja
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 LPT Centronics IEEE 1284
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	LPT RS-232C Ethernet 10Base-T/100Base-TX Ethernet 10Base-FL, FibreLink wireless IEEE 802.11b Ethernet 10Base-T/100Base-TX/100Base-FX, FibreOptic Ethernet 10Base-2/10Base-T/100Base-TX

## Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto)	ok. 10.5 kg
waga w opakowaniu	ok. 15 kg
szerokość produktu	378 mm
głębokość produktu	375 mm
wysokość produktu	235 mm

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC
zużycie energii	średnio 370 W
Energy Star	tak

## Zawartość Opakowania

---

hardware	drukarka FS-1030D kaseta z tonerem kabel zasilający instrukcja obsługi
software	CD ze sterownikami

## Gwarancja

---

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------