



Kyocera-Mita - FS-1128MFP

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - toner TK-130 (black)	tonery	286.32 zł
-------------------------------------	--------	-----------

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik TK-130 (black) LAM	tonery	79.77 zł
Printé - toner zamiennik TK-130 (black) PRI	tonery	108.29 zł
Black Point - toner zamiennik TK-130 (black) S+ BP	tonery	177.51 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	3.98 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.05 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 3600 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 7200 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	768 MB
miesięczne obciążenie	do 20000 stron
typ procesora	PowerPC 440
szybkość procesora	667 MHz
poziom hałasu	max 68.8 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 28 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 6 sekund
czas nagrzewania	do 15 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginisy	górný 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 2.5 s/stronę A4
pamięć faksu	do 100 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
obsługiwana skala szarości	256 poziomów
kompresja	JBIG MMR MR

	MH
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x1200 dpi
skala szarości	256 poziomy

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	999

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	50 arkuszy
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 300 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 800 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 70 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 356 mm
obsługiwane formaty nośników	A4, B5, A5, A6, Letter, Legal, Folio, Koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PRESCRIBE IIe
emulacja	PCL 6 Postscript 3 (KPDŁ 3) Line Printer IBM Proprinter X24E Epson LQ-850 Diablo 630 Prescribe PDF 1.5 XPS
czcionki i znaki	93 czcionki konturowe PCL6(zgodne z HP) + 8 czcionek Windows Vista 101 czcionek (KPDŁ3) 1 czcionka bitmapowa 45 typów jednowymiarowych i 1 dwu-wymiarowy kod kreskowy (PDF-417)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet 10/100Base-TX

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 18 kg
szerokość produktu	494 mm
głębokość produktu	430 mm
wysokość produktu	448 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
zużycie energii	średnio 494 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows
Mac OS	Mac OS X Version 10.2 lub wyższe
UNIX	UNIX, LINUX

Inne

IPP	tak
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	nie

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------