



## Kyocera-Mita - FS-1135MFP

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - toner TK-1140 (black)	tonery	485.00 zł
--------------------------------------	--------	-----------

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik TK-1140 (black) PRI	tonery	87.39 zł
--	--------	----------

Black Point - toner zamiennik TK1140 (black) BP	tonery	283.71 zł
---	--------	-----------

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	6.74 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.36 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego	do 3600 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 7200 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	768 MB
typ procesora	PowerPC 440
szybkość procesora	667 MHz
poziom hałasu	max 55 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 35 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 7 sekund
czas nagrzewania	do 20 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginasy	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

### Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
pamięć faksu	do 256 stron A4
faksowanie do e-maila	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

### Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	PDF, JPG, TIFF, XPS
skanowanie do chmury	nie
inne cechy	skanowanie do: email, FTP, SMB, USB, TWAIN (USB), WSD (WIA)

## Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 35 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

## Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 220 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	50 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 300 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 800 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 140 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 210 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 Letter Legal Folio

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PRESCRIBE IIe
emulacja	PCL 6 (5c/XL) KPD 3 (PostScript 3 compatible) Line Printer IBM Proprinter X24E Epson LQ-850 Diablo 630 PDF XPS (requires memory expansion)

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet Fast Ethernet 10/100Base-TX

## Wymiary i Waga

<b>waga produktu (netto)</b>	ok. 18 kg
<b>szerokość produktu</b>	494 mm
<b>głębokość produktu</b>	430 mm
<b>wysokość produktu</b>	448 mm

## Zasilanie

---

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC (220-240V)</b> AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
<b>zużycie energii</b>	średnio 497 W
<b>Energy Star</b>	tak

## Inne

---

<b>IPP</b>	tak
<b>dysk twardy (HDD)</b>	nie
<b>drukowanie znaków wodnych</b>	nie

## Gwarancja

---

<b>service</b>	<b>24 miesiące</b> - w serwisie
----------------	---------------------------------