



Kyocera-Mita - FS-1320DN

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - toner TK-170 (black)	tonery	575.00 zł
-------------------------------------	--------	-----------

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik TK-170 (black) LAM	tonery	51.20 zł
Black Point - toner zamiennik TK170 (black) BP	tonery	280.46 zł
Black Point - toner zamiennik TK-170 (black) BP OH! GREEN	tonery	297.05 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	7.99 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.71 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
typ procesora	PowerPC 405F5
szybkość procesora	360 MHz
miesięczne obciążenie	do 50000 stron
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 7200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	544 MB
poziom hałasu	max 55 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 35 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 7 sekund
czas nagrzewania	do 19 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak Podajnik papieru PF-100 (max. 2 sztuki)
maksymalna liczba podajników papieru	4
standardowa pojemność podajników	do 300 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 800 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie

niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 70 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły folie koperty nośniki niestandardowe karton
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 Letter Legal

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PRESCRIBE IIe
emulacja	PCL 5e PCL 6 KPDL 3 (PostScript 3 compatible) z automatycznym przełączaniem emulacji (AES) Line Printer IBM ProPrinter X24E Epson LQ-850 Diablo 630
czcionki i znaki	80 czcionek krawędziowych dostępnych we wszystkich emulacjach czcionka bitmapowa 45 typów czcionek kodów kreskowych jednowymiarowych jeden typ czcionek kodów kreskowych dwuwymiarowych (PDF-417)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 KUIO (interface slot) Ethernet
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	wireless PS159: Wireless LAN (802.11b/g) Ethernet PS1109 Gigabit Ethernet: Ethernet 10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT (RJ-45) Ethernet PS129 Fibre Optic: 100BaseSX (SC) Ethernet PS1129 Gigabit Fibre Optic: 1000BaseSX (SC)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 12 kg
szerokość produktu	375 mm
głębokość produktu	393 mm
wysokość produktu	250 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) 220/240 V, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 544 W
Energy Star	tak

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	---------------------------------