



## Kyocera-Mita - FS-1350DN

Drukarki - laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - toner TK-130 (black)	tonery	286.32 zł
-------------------------------------	--------	-----------

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik TK-130 (black) LAM	tonery	79.77 zł
---	--------	----------

Black Point - toner zamiennik TK-130 (black) S+ BP	tonery	177.51 zł
--	--------	-----------

### Parametry podstawowe

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>3.98</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>1.05</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	<b>laserowa monochromatyczna</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>typ procesora</b>	<b>PowerPC 440F5</b>
<b>szybkość procesora</b>	<b>500</b> MHz
<b>miesięczne obciążenie</b>	do <b>20000</b> stron
<b>wydajność zasobnika startowego</b>	do <b>3600</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym</b>	do <b>7200</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>standardowa pamięć</b>	<b>128</b> MB
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>1152</b> MB
<b>poziom hałasu</b>	max <b>54</b> dB

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>1200x1200</b> dpi
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>30</b> stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony</b>	do <b>6</b> sekund
<b>czas nagrzewania</b>	do <b>14</b> sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>tak</b>
<b>marginesy</b>	górný <b>5</b> mm dolny <b>5</b> mm lewy <b>5</b> mm prawy <b>5</b> mm

### Obsługa Nośników

<b>gramatura dla podajnika standardowego</b>	do <b>90</b> g/m <sup>2</sup>
<b>maksymalna gramatura papieru</b>	do <b>220</b> g/m <sup>2</sup>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	<b>2</b>
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	<b>tak</b>
<b>maksymalna liczba podajników papieru</b>	<b>4</b>
<b>standardowa pojemność podajników</b>	do <b>300</b> arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do <b>800</b> arkuszy
<b>ilość odbiorników papieru</b>	<b>1</b>
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do <b>250</b> arkuszy
<b>opcjonalny odbiornik papieru</b>	<b>nie</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>A4,</b> <b>A5,</b>

A6,  
B5,  
B6,  
folie,  
koperty,  
niestandardowe,  
kartony

## Języki i Emulacje

---

standardowe języki drukarki	PRESCRIBE IIe
emulacja	PCL 5c PCL 6 PostScript 3 (KPDL 3) funkcja AES (Automatic Emulation Sensing) - automatyczne wykrywanie języków druk bezpośredni PDF
czcionki i znaki	101 czcionek konturowych czcionka bitmapowa 45 typów jednowymiarowych kodów kreskowych + kod dwuwymiarowy (PDF-417)

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Ethernet wireless

## Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto)	ok. 12 kg
szerokość produktu	375 mm
głębokość produktu	393 mm
wysokość produktu	267 mm

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC
zużycie energii	średnio 484 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows
Mac OS	Mac OS X Version 10.2 lub nowszy
UNIX	UNIX, LINUX

## Gwarancja

---

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------