



Kyocera-Mita - FS-2000D

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - toner TK-310 (black)	tonery	579.00 zł
-------------------------------------	--------	-----------

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik TK310 (black) LAM	tonery	118.85 zł
--	--------	-----------

AKCESORIA

Kyocera-Mita - pamięć 128 MB DIMM DDR (DDR-128)	akcesoria	480.51 zł
Kyocera-Mita - pamięć 256 MB DIMM DDR (DDR-256)	akcesoria	768.82 zł
Kyocera-Mita - pamięć 256 MB DIMM SDRAM (MD-256)	akcesoria	1 492.41 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	4.83 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.94 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
typ procesora	Power PC 440
szybkość procesora	400 MHz
miesięczne obciążenie	do 150000 stron
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	576 MB
poziom hałasu	max 50 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 30 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 9 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginasy	dolny 5 mm górnny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	1
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	2
standardowa pojemność podajników	do 500 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1100 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy

opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 70 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 356 mm
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 Letter Legal

Języki i Emulacje

emulacja	PCL 6 PCL 5e KPDŁ 3 zgodny z PostScript 3 IBM ProPrinter X24E LQ-850 Diablo 630
czcionki i znaki	80 czcionek konturowych dostępnych we wszystkich emulacjach, 1 czcionka bitmapowa, 45 typów jednowymiarowych kodów kreskowych plus kod dwuwymiarowy PDF-417 Czcionki do pobrania: Kyocera Mita, PCL + TrueType, format + 3 typ 1

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	opcja
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 LPT Centronics IEEE 1284
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	LPT RS-232C wireless IEEE 802.11b STP/UTP Ethernet 10/100Base-TX Ethernet 10Base-FL, Fiberlink Ethernet 10/100Base-TX / 100Base-FX, FiberOptic Ethernet 10Base-2 / 10/100Base-TX

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 15.8 kg
szerokość produktu	382 mm
głębokość produktu	394 mm
wysokość produktu	320 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220–240 V, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 400 W

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka FS-2000D kasetka z tonerem kabel zasilający instrukcja obsługi
software	CD ze sterownikami

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------