



## Kyocera-Mita - FS-3900DN

Drukarki - laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - toner TK-310 (black)	tonery	579.00 zł
Kyocera-Mita - toner TK-320 (black)	tonery	579.00 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik TK310 (black) LAM	tonery	118.85 zł
--	--------	-----------

### AKCESORIA

Kyocera-Mita - pamięć 128 MB DIMM DDR (DDR-128)	akcesoria	480.51 zł
Kyocera-Mita - pamięć 256 MB DIMM DDR (DDR-256)	akcesoria	768.82 zł
Kyocera-Mita - pamięć 256 MB DIMM SDRAM (MD-256)	akcesoria	1 492.41 zł

### Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	3.86 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.94 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
typ procesora	Power PC 750
szybkość procesora	400 MHz
miesięczne obciążenie	do 250000 stron
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	576 MB
poziom hałasu	max 52 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 35 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 10.5 sekund
czas nagrzewania	do 15 sekund
automatyczny druk dwustronny	opcja
marginesy	dolny 5 mm górny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

### Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m <sup>2</sup>
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	1
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	nie
maksymalna liczba podajników papieru	4
standardowa pojemność podajników	do 500 arkuszy

<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do <b>2500</b> arkuszy
<b>ilość odbiorników papieru</b>	<b>1</b>
<b>opcjonalny odbiornik papieru</b>	<b>nie</b>
<b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b>	min <b>148</b> mm max <b>216</b> mm
<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	min <b>210</b> mm max <b>356</b> mm
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>A4</b> <b>A5</b> <b>B5</b> <b>Letter</b> <b>Legal</b>

## Języki i Emulacje

<b>emulacja</b>	<b>PCL 6</b> <b>PCL 5e</b> <b>KPDL 3</b> zgodny z PostScript 3 <b>IBM ProPrinter X24E</b> <b>Epson LQ-850</b> <b>Diablo 630</b>
<b>czcionki i znaki</b>	<b>80 czcionek konturowych dostępnych we wszystkich emulacjach, 1 czcionka bitmapowa, 45 typów jednowymiarowych kodów kreskowych plus kod dwuwymiarowy PDF-417 Czcionki do pobrania: Kyocera Mita, PCL + TrueType, format + 3 typ 1</b>

## Komunikacja

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	<b>tak</b>
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>USB 2.0</b> <b>LPT Centronics IEEE 1284</b> <b>Ethernet</b>
<b>opcjonalne rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>LPT</b> <b>RS-232C</b> <b>Ethernet 10/100Base-TX</b> <b>Ethernet 10Base-FL, Fiberlink</b> <b>Ethernet 10/100Base-TX / 100Base-FX, FiberOptic</b> <b>Ethernet 10Base-2 / 10/100Base-TX</b> <b>wireless IEEE 802.11b</b>

## Wymiary i Waga

<b>waga produktu (netto)</b>	ok. <b>16.7</b> kg
<b>szerokość produktu</b>	<b>382</b> mm
<b>głębokość produktu</b>	<b>394</b> mm
<b>wysokość produktu</b>	<b>320</b> mm

## Zasilanie

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC 220–240 V, 50/60 Hz</b>
<b>zużycie energii</b>	średnio <b>475 W</b>

## Zawartość Opakowania

<b>hardware</b>	<b>drukarka FS-3900DN</b> <b>kaseta z tonerem</b> <b>kabel zasilający</b> <b>instrukcja obsługi</b>
<b>software</b>	<b>CD ze sterownikami</b>

## Gwarancja

<b>service</b>	<b>24 miesiące</b> - w serwisie
----------------	---------------------------------