



## Kyocera-Mita - FS-3920DN

Drukarki - laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - toner TK-350 (black)

tonery

539.00 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	3.59 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.59 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
typ procesora	PowerPC 440
szybkość procesora	600 MHz
wydajność zasobnika startowego	do 7500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 15000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	128 MB
poziom hałasu	max 54 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 40 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 10.5 sekund
czas nagrzewania	do 17 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	prawy 5 mm lewy 5 mm dolny 5 mm górny 5 mm

### Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m <sup>2</sup>
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	3
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 600 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2600 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	tak na 250 arkuszy (PT-310)
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 70 mm max 216 mm

<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	min 148 mm max 356 mm
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>papier zwykły</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>A4 A5 A6 B5 Letter Legal</b>

## Języki i Emulacje

---

<b>standardowe języki drukarki</b>	<b>PRESCRIBE IIe</b>
<b>emulacja</b>	Epson LQ-850 IBM ProPrinter X24E PDF 1.6 PostScript 3 KPDL3 PCL 6 PCL 5c DIABLO 630
<b>czcionki i znaki</b>	<b>45 barkodów</b> 1 czcionka bitmapowa 8 czcionek Windows Vista 93 skalowanych czcionek PCL/PostScript

## Komunikacja

---

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	<b>tak</b>
<b>wireless - druk przez WiFi</b>	<b>nie</b>
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>Ethernet FastEthernet (10/100BaseTX) LPT IEEE 1284 USB 2.0</b>
<b>opcjonalne rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>wireless</b>

## Wymiary i Waga

---

<b>waga produktu (netto)</b>	<b>ok. 16.7 kg</b>
<b>szerokość produktu</b>	<b>382 mm</b>
<b>głębokość produktu</b>	<b>394 mm</b>
<b>wysokość produktu</b>	<b>320 mm</b>

## Zasilanie

---

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC (napięcie nieokreślone)</b>
<b>zużycie energii</b>	<b>średnio 641 W</b>
<b>Energy Star</b>	<b>nie</b>

## Gwarancja

---

<b>service</b>	<b>24 miesiące - w serwisie</b>
----------------	---------------------------------