



Kyocera-Mita - FS-6025MFP

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Black Point - toner zamiennik TK-475 (black) BP

tonery

386.74 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.58 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A3
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 3000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 15000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	1536 MB
miesięczne obciążenie	do 80000 stron
typ procesora	PowerPC 464
szybkość procesora	800 MHz
poziom hałasu	max 46.4 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 25 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8 sekund
czas nagrzewania	do 20 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
pamięć faksu	do 700 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
obsługiwana skala szarości	256 poziomów
kompresja	JBIG, MMR, MR, MH
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	nie
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600 dpi
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	TIFF, PDF, JPEG, XPS
inne cechy	zintegrowana książka adresowa, szyfrowany transfer danych, przesyłanie w wielu trybach jednocześnie (e-mail, fax, SMB/FTP folder)

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600 dpi
szybkość kopiowania	do 25 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie
inne funkcje	skanuj-raz-drukuj-wielokrotnie, kopiowanie 2w1, 4w1, rezerwacja zadania, programy użytkownika, autodupleks, kopie dzielone, kontynuacja skanowania, automatyczna zmiana kaset, kontrola gęstości

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 256 g/m ²
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 600 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1600 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 300 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
obsługiwane formaty nośników	A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PRESCRIBE
emulacja	PCL 6 (5e/XL) KPDŁ 3 (kompatybilny z PostScript 3) bezpośredni wydruk PDF i XPS
czcionki i znaki	93 czcionki obwiedniowe (PCL 6, KPDŁ3) + 8 (Windows Vista), OCR: OCR-A, OCR-A kana, OCR-B, OCR-B kana, OCR kana bitmap, 45 typów kodów 1-wymiarowych, jeden kod 2-wymiarowy (PDF 417)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet Fast Ethernet 10/100/1,000Base-TX

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 46.5 kg
szerokość produktu	590 mm
głębokość produktu	590 mm
wysokość produktu	694 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC AC 220~240 V, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 553 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	wszystkie dostępne obecnie systemy Windows
Mac OS	MAC OS X Version 10.2 lub nowszy
UNIX	Unix, Linux oraz inne systemy operacyjne na żądanie

Inne

wyświetlacz LCD	Kolorowy ekran dotykowy
IPP	nie
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	nie

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------