



Kyocera-Mita - FS-6970DN

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - toner TK-450 (black)	tonery	625.00 zł
-------------------------------------	--------	-----------

AKCESORIA

Kyocera-Mita - karta sieciowa Ethernet (PS-1109)	akcesoria	658.30 zł
Kyocera-Mita - karta sieciowa Wireless (PS-159)	akcesoria	1 752.75 zł
Kyocera-Mita - rozszerzenie pamięci o 256MB (MDDR2-256)	akcesoria	888.55 zł
Kyocera-Mita - rozszerzenie pamięci urządzenia 1 GB (MDDR2-1024)	akcesoria	1 397.77 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	4.17 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	4.17 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A3
typ procesora	PowerPC 440
szybkość procesora	600 MHz
miesięczne obciążenie	do 150000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 7500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 15000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	1152 MB
poziom hałasu	max 51 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 35 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 9 sekund
czas nagrzewania	do 15 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m²
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	6

standardowa pojemność podajników	do 350 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1350 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły kartony folie
obsługiwane formaty nośników	A3 A4 A5 A6 B5 B6 koperty format niestandardowy

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PRESCRIBE IIe
emulacja	PCL 5c PCL 6 PostScript 3 (KPD L 3) funkcja AES
czcionki i znaki	93 czcionek konturowych (PCL/PostScript3) 8 czcionek dla Windows Vista czcionka bitmapowa 45 typów jednowymiarowych kodów kreskowych + kod dwuwymiarowy (PDF-417)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet LPT IEEE 1284
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	wireless Ethernet

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 19.5 kg
szerokość produktu	469 mm
głębokość produktu	395 mm
wysokość produktu	285 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) AC 220~240 V, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 516 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows
Mac OS	Mac OS X Version 10.2 lub wyższe, UNIX, LINUX

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
----------------	---------------------------------