



Kyocera-Mita - FS-820

Drukarki - laserowe mono
wycofany

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	7.5 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.2 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
typ procesora	Power PC 405
szybkość procesora	192 MHz
miesięczne obciążenie	do 12000 stron
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	16 MB
maksymalna pamięć	272 MB
poziom hałasu	max 49 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 16 stron A4/min
czas nagrzewania	do 16 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
ilość podajników w standardzie	1
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	nie
ręczne podawanie nośników	nie
maksymalna liczba podajników papieru	1
standardowa pojemność podajników	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 250 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 70 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 210 mm max 356 mm
obsługiwane formaty nośników	A4 A , B5 Lette , Legal

Języki i Emulacje

emulacja	PCL 5 PCL 6
czcionki i znaki	14 czcionek konturowych, 1 czcionka bitmapowa, 45 typów jednowymiarowych kodów kreskowych plus dwuwymiarowy kod kreskowy PDF-417

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	opcja
standardowe rozwiązania komunikacyjne	LPT Centronics IEEE 1284
	USB 1.1

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 9.2 kg
waga w opakowaniu	ok. 9.5 kg
szerokość produktu	380 mm
głębokość produktu	390 mm
wysokość produktu	245 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220–240 V, 50/60 Hz, prąd zmienny
zużycie energii	średnio 319 W

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka Kyocera Mita FS-820
	kaseta z tonerem
	kabel zasilający
	instrukcja obsługi
software	CD ze sterownikami

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------