



## Kyocera-Mita - FS-920

Drukarki - laserowe mono  
wycofany

### Parametry podstawowe

---

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	7.5 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	1.2 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	ECOSYS
<b>format</b>	A4
<b>typ procesora</b>	Power PC 405
<b>szybkość procesora</b>	266 MHz
<b>miesięczne obciążenie</b>	do 15000 stron
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym</b>	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>standardowa pamięć</b>	32 MB
<b>maksymalna pamięć</b>	288 MB
<b>poziom hałasu</b>	max 49 dB

### Parametry Druku

---

<b>rozdzielczość druku mono</b>	1200 dpi
<b>szybkość drukowania mono</b>	do 18 stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony</b>	do 11 sekund
<b>czas nagrzewania</b>	do 16 sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	nie
<b>marginesy</b>	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

### Obsługa Nośników

---

<b>gramatura dla podajnika standardowego</b>	do 105 g/m <sup>2</sup>
<b>maksymalna gramatura papieru</b>	do 163 g/m <sup>2</sup>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	2
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	tak
<b>ręczne podawanie nośników</b>	nie
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	nie
<b>maksymalna liczba podajników papieru</b>	2
<b>standardowa pojemność podajników</b>	do 251 arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do 251 arkuszy
<b>ilość odbiorników papieru</b>	1
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do 100 arkuszy
<b>opcjonalny odbiornik papieru</b>	nie
<b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b>	min 70 mm max 216 mm
<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	min 148 mm max 356 mm
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	A4, A5, B5, Letter, Legal, niestandardowy (70x 148 mm–216 x 356 mm)

### Języki i Emulacje

---

standardowe języki drukarki Prescribe IIe

emulacja **PCL 6**  
**PCL 5e** z P.JL  
**KPDL 3** (zgodny z PostScript 3)  
**IBM ProPrinter X24E**  
**Epson LQ-850**  
**Diablo 630**

## Komunikacja

---

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	<b>opcja</b>
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>USB 2.0</b> <b>LPT Centronics IEEE 1284</b>
<b>opcjonalne rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>Ethernet</b> zewnętrzny serwer druku Ethernet IB-100: 10Base-T/100Base-TX

## Wymiary i Waga

---

<b>waga produktu (netto)</b>	ok. <b>0.5 kg</b>
<b>szerokość produktu</b>	<b>380 mm</b>
<b>głębokość produktu</b>	<b>390 mm</b>
<b>wysokość produktu</b>	<b>245 mm</b>

## Zasilanie

---

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC</b> 220–240 V, 50/60 Hz, prąd zmienny
<b>zużycie energii</b>	średnio <b>315 W</b>
<b>Energy Star</b>	<b>tak</b>

## Gwarancja

---

**service** **24 miesiące** - w serwisie