



## Kyocera-Mita - FS-920N

Drukarki - laserowe mono  
wycofany

### Parametry podstawowe

---

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	7.5 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	1.2 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	ECOSYS
<b>format</b>	A4
<b>typ procesora</b>	Power PC 405
<b>szybkość procesora</b>	266 MHz
<b>miesięczne obciążenie</b>	do 15000 stron
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym</b>	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>standardowa pamięć</b>	32 MB
<b>maksymalna pamięć</b>	288 MB
<b>poziom hałasu</b>	max 49 dB

### Parametry Druku

---

<b>rozdzielczość druku mono</b>	1200 dpi
<b>szybkość drukowania mono</b>	do 18 stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony</b>	do 11 sekund
<b>czas nagrzewania</b>	do 16 sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	nie
<b>marginesy</b>	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

### Obsługa Nośników

---

<b>gramatura dla podajnika standardowego</b>	do 105 g/m <sup>2</sup>
<b>maksymalna gramatura papieru</b>	do 163 g/m <sup>2</sup>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	2
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	tak
<b>ręczne podawanie nośników</b>	nie
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	nie
<b>maksymalna liczba podajników papieru</b>	2
<b>standardowa pojemność podajników</b>	do 251 arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do 251 arkuszy
<b>ilość odbiorników papieru</b>	1
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do 100 arkuszy
<b>opcjonalny odbiornik papieru</b>	nie
<b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b>	min 70 mm max 216 mm
<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	min 148 mm max 356 mm
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	A4, A5, B5, Letter, Legal, niestandardowy (70x 148 mm–216 x 356 mm)

### Języki i Emulacje

---

standardowe języki drukarki Prescribe IIe

**emulacja** PCL 6  
PCL 5e z P.JL  
KPD.L 3 (zgodny z PostScript 3)  
IBM ProPrinter X24E  
Epson LQ-850  
Diablo 630

## Komunikacja

---

**ethernet - druk w sieci LAN** tak  
**standardowe rozwiązania komunikacyjne** USB 2.0  
LPT Centronics IEEE 1284  
Ethernet zewnętrzny serwer druku Ethernet 10/100 Base-TX

## Wymiary i Waga

---

**waga produktu (netto)** ok. 0.5 kg  
**szerokość produktu** 380 mm  
**głębokość produktu** 390 mm  
**wysokość produktu** 245 mm

## Zasilanie

---

**rodzaj zasilania** sieciowe AC 220–240 V, 50/60 Hz, prąd zmienny  
**zużycie energii** średnio 315 W  
**Energy Star** tak

## Gwarancja

---

**service** 24 miesiące - w serwisie