



Kyocera-Mita - FS-C1020MFP

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - toner TK-150K (black)	tonery	799.48 zł
Kyocera-Mita - toner TK-150C (cyan)	tonery	970.01 zł
Kyocera-Mita - toner TK-150M (magenta)	tonery	970.01 zł
Kyocera-Mita - toner TK-150Y (yellow)	tonery	970.01 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	12.3 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	12.3 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	60.81 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	60.81 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego (mono)	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 6500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	256 MB
miesięczne obciążenie	do 10000 stron
typ procesora	ARM
szybkość procesora	400 MHz
poziom hałasu	max 58 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 2400x600 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 2400x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 20 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 20 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 14 sekund
czas nagrzewania	do 30 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps

prędkość faksowania	ok. 4 s/stronę A4
faksowanie w kolorze	tak
faksowanie do e-maila	nie
kompresja	MR, MMR, MH
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	tak
podwójny dostęp	nie
ECM (Error Correction Mode)	nie
przekazywanie faksu	nie
zdalny dostęp	nie
PC-FAX	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x1200 dpi
skanowanie do chmury	nie

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 20 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 160 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 251 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 1 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 751 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	A4

Języki i Emulacje

emulacja	PostScript 3 (KPD3) PCL 6 PCL 5c
----------	--

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet (Szybki Ethernet 10-Base-T/100Base-TX)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 30 kg
szerokość produktu	420 mm

głębokość produktu 493 mm
wysokość produktu 476 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC (220-240V) AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
zużycie energii średnio 1300 W
Energy Star nie

Wymagania Systemowe

Windows Windows 2000,
Windows XP,
Windows Server 2003,
Windows Vista,
Windows Server 2008
Mac OS Mac OS X Version 10.2.8 oraz późniejsze

Inne

IPP nie
zapisywanie prac na HDD nie
znak wodny nie

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie